

Link do produktu: <https://alnar.pl/ksb-22i-s-wyciszony-inwertorowy-agregat-pradotworczy-230v-2-0kw-p-33930.html>



KSB 22i S WYCISZONY INWERTOROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 230V 2,0kW

Cena brutto	1 349,00 zł
Cena netto	1 096,75 zł
Cena poprzednia	1 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	KSB 22i S
Producent	K&S Könnor&Söhnen

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwerterowy K&S BASIC KSB 22i S - 2000W | Czysta sinusoida, kompaktowa budowa

Opis ogólny

K&S BASIC KSB 22i S to przenośny agregat prądotwórczy inwerterowy o mocy 2,0 kW, zaprojektowany z myślą o użytkownikach potrzebujących **stabilnego i bezpiecznego źródła zasilania** dla elektroniki i czułych urządzeń. Dzięki technologii czystej fali sinusoidalnej zapewnia **idealną jakość napięcia 230V**, odpowiednią do zasilania laptopów, routerów, pieców, elektronarzędzi czy urządzeń medycznych.

Niezawodna jednostka z **nowoczesnym silnikiem EURO V**, funkcją **trybu ekonomicznego**, niskim poziomem hałasu i możliwością **połączenia równoległego** dwóch jednostek - to praktyczne rozwiązanie w każdym gospodarstwie domowym, na działce lub w podróży.

Uwaga: Produkt dostarczany w **pudełku zastępczym (brak oryginalnego kartonu)**.

Najważniejsze cechy i zalety

- **Moc maksymalna 2,0 kW / nominalna 1,8 kW**
- **Technologia inwerterowa - czysta sinusoida 230V**
- **Idealny dla wrażliwych odbiorników (komputery, elektronika, piece CO)**
- **Tryb Eco - oszczędność paliwa i cichsza praca**
- **Silnik benzynowy 4-suwowy (EURO V)**
- **Cicha praca - tylko 62 dB (7 m)**
- **Zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciovowe, przed niskim poziomem oleju**
- **Możliwość pracy równoległej z drugim generatorem**
- **Kompaktowe rozmiary i niewielka waga - tylko 21 kg**

Dla kogo?

- **Dla podróżników i kamperowców** – lekki i cichy agregat do zasilania sprzętu podczas wyjazdów
- **Dla właścicieli domów i działek** – jako awaryjne źródło prądu dla pieca, bramy, routera
- **Dla profesjonalistów** – jako źródło zasilania narzędzi w terenie
- **Dla użytkowników elektroniki** – do pracy z czułym sprzętem pomiarowym, komputerami
- **Dla każdego** – kto potrzebuje mobilnego, ekonomicznego agregatu do podstawowego użytku

Dane techniczne

Silnik

Parametr	Wartość
Model	KSB 100i
Typ	4-suwowy benzynowy
Pojemność skokowa	79,7 cm ³
Moc silnika	2,7 KM
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika	4 l
Pojemność oleju	0,35 l
Hałas (Lpa/Lwa)	62 / 87 dB

Generator

Parametr	Wartość
Moc maksymalna	2,0 kW
Moc nominalna	1,8 kW
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Prąd maksymalny	7,9 A
Typ uruchomienia	Ręczny
Gniazda	2 × 16 A
Tryb ECO	Tak
Połączenie równoległe	Tak
Wymiary (D × S × W)	540 × 325 × 490 mm
Waga	21 kg