

Link do produktu: <https://alnar.pl/limit-500-multimetr-cyfrowy-p-12927.html>

## LIMIT 500 MULTIMETR CYFROWY

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>269,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>218,70 zł</b> |
| Cena poprzednia  | <b>299,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>1 - 7 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>128590106</b> |
| Producent        | <b>LIMIT</b>     |

### Opis produktu

#### LIMIT MULTIMETR CYFROWY NR500

- Multimetr cyfrowy o dużym wyświetlaczu, wskazującym również poprawność styku kabelków, oraz wybrany - zakres.
- Do mierzenia napięcia stałego/zmiennego, prądu stałego/zmiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury.
- Ponadto posiada następujące funkcje:
- test diodowy,
- test tranzystorów,
- test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną,
- pamięć wskazania `datahold`,
- sygnalizacja niskiego stanu baterii.
- Długość podziałki 1999.
- Izolacja CAT II 1000 V / CAT III 600 V wg IEC 61010.
- Zabezpieczenie zakresów do 200mA

#### Dane techniczne:

- Napięcie stałe V DC 200 mV-2-200-200-1000 V
- Napięcie stałe: rozdzielczość maks. mV 0.1
- Napięcie stałe: dokładność  $\pm 0.5\%$  + 1 cyfra
- Napięcie zmienne V AC 2-20-200-1000 V
- Napięcie zmienne: rozdzielczość maks. mV 1
- Napięcie zmienne: dokładność  $\pm 0.8\%$  + 3 cyfry
- Prąd stały A DC 2-200 mA-10 A
- Prąd stały: rozdzielczość maks.  $\mu\text{A}$  0.01
- Prąd stały: dokładność  $\pm 0.8\%$  + 1 cyfra
- Prąd zmienny A AC 2-200 mA-10 A
- Prąd zmienny: rozdzielczość maks.  $\mu\text{A}$  1
- Prąd zmienny: dokładność  $\pm 1\%$  + 3 cyfry
- Rezystancja  $\Omega$  200  $\Omega$  -2-20 K $\Omega$ -2-20 M $\Omega$
- Rezystancja: rozdzielczość maks.  $\Omega$  0.1
- Rezystancja: dokładność  $\pm 0.8\%$  + 1 cyfra
- Pojemność F 2-200 nF-100 $\mu\text{F}$
- Pojemność: rozdzielczość maks. 1 pF
- Pojemność: dokładność  $\pm 4\%$  + 3 cyfry
- Częstotliwość KHz 2-20
- Częstotliwość: rozdzielczość maks. Hz 1
- Częstotliwość: dokładność  $\pm 1.5\%$  + 5 cyfr
- Temperatura  $^{\circ}\text{C}$  -40 -+1000
- Temperatura: rozdzielczość maks.  $^{\circ}\text{C}$  1

- 
- Temperatura: dokładność  $\pm 1\%$  + 3 cyfry
  - Automatyczne wyłączenie po min 15
  - Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
  - Wymiary (mm): 179x88x39
  - Waga (g): 380

**Wypożyczenie standardowe:**

- kabelki pomiarowe
- złącze uniwersalne
- przetwornik temperatury typu K do maks. 260°C
- bateria i instrukcja obsługi
- osłona gumowa i odkładana podpórka.

**Wypożyczenie dodatkowo płatne:**

- Zapasowe kabelki pomiarowe 128600202
- Zapasowy czujnik temperatury 128600301
- Zapasowe złącze uniwersalne 128590205