Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:01

Link do produktu: https://alnar.pl/limit-500-multimetr-cyfrowy-p-12927.html



LIMIT 500 MULTIMETR CYFROWY

Cena brutto	**239,00 zł**
Cena netto	**194,31 zł**
Cena poprzednia	~~**269,00 zł**~~
Dostępność	**1 - 7 dni**
Numer katalogowy	**128590106**
Producent	**LIMIT**

Opis produktu

LIMIT MULTIMETR CYFROWY NR500

- Multimetr cyfrowy o dużym wyświetlaczu, wskazującym również poprawność styku kabelków, oraz wybrany - zakres.
- Do mierzenia napięcia stałego/zmiennego, prądu stałego/zmiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury.
- Ponadto posiada następujące funkcje:
- test diodowy,
- test tranzystorów,
- test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną,
- pamięć wskazania `datahold`,
- sygnalizacja niskiego stanu baterii.
- Długość podziałki 1999.
- Izolacja CAT II 1000 V / CAT III 600 V wg IEC 61010.
- Zabezpieczenie zakresów do 200mA

Dane techniczne:

- Napięcie stałe V DC 200 mV-2-200-200-1000 V
- Napięcie stałe: rozdzielczość maks. mV 0.1
- Napięcie stałe: dokładność ± 0.5% + 1 cyfra
- Napięcie zmienne V AC 2-20-200-1000 V
- Napięcie zmienne: rozdzielczość maks. mV 1
- Napięcie zmienne: dokładność ± 0.8% + 3 cyfry
- Prąd stały A DC 2-200 mA-10 A
- Prąd stały: rozdzielczość maks. µA 0.01
- Prąd stały: dokładność ± 0.8% + 1 cyfra
- Prąd zmienny A AC 2-200 mA-10 A
- Prąd zmienny: rozdzielczość maks. µA 1
- Prąd zmienny: dokładność ± 1% + 3 cyfry
- Rezystancja Ω 200 Ω -2-20 KΩ-2-20 MΩ
- Rezystancja: rozdzielczość maks. Ω 0.1
- Rezystancja: dokładność ± 0.8% + 1 cyfra
- Pojemność F 2-200 nF-100µF
- Pojemność: rozdzielczość maks. 1 pF
- Pojemność: dokładność ± 4% + 3 cyfry
- Częstotliwość KHz 2-20
- Częstotliwość: rozdzielczość maks. Hz 1
- Częstotliwość: dokładność ± 1.5% + 5 cyfr
- Temperatura °C -40 -+1000
- Temperatura: rozdzielczość maks. °C 1

- Temperatura: dokładność ± 1% + 3 cyfry
- Automatyczne wyłączanie po min 15
- Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
- Wymiary (mm): 179x88x39
- Waga (g): 380

Wyposażenie standardowe:

- kabelki pomiarowe
- złącze uniwersalne
- przetwornik temperatury typu K do maks. 260°C
- bateria i instrukcja obsługi
- osłona gumowa i odkładana podpórka.

Wyposażenie dodatkowo płatne:

- Zapasowe kabelki pomiarowe 128600202
- Zapasowy czujnik temperatury 128600301
- Zapasowe złącze uniwersalne 128590205