

Link do produktu: <https://alnar.pl/luna-ml-1230-tokarka-suportowa-p-33811.html>



LUNA ML 1230 TOKARKA SUPORTOWA

Cena brutto	28 990,00 zł
Cena netto	23 569,11 zł
Cena poprzednia	30 290,00 zł
Dostępność	2 - 10 dni
Numer katalogowy	211490206
Producent	LUNA

Opis produktu

LUNA ML 1230 TOKARKA SUPORTOWA

- Mała, nowoczesna i wygodna w użytkowaniu tokarka suportowa, nadająca się do prac serwisowo-naprawczych i do celów szkoleniowych.
- Obrabiarka bazująca na hartowanym i szlifowanym łożu, typu stołowego z podstawą podłogową, regulacja prędkości obrotowej wrzeciona, mechaniczny posuw w kierunku X i Y, oraz możliwość wykonywania różnych gwintów.
- Dostarczana z osłoną uchwytu z mikroprzełącznikiem, tylną osłoną przeciwrozpryskową, z zamontowanym uchwytem 3-szczękowym Ø 160 mm, tuleją chwytową, kłami stałymi, chwytem kwadratowym, podtrzymałą stałą i ruchomą, przekładnią napędową i zestawem narzędzi.

Dane techniczne:

- Rozstaw kłków: 700 mm
- Wysokość kłków: 152 mm
- Średnica toczenia ponad łożem: 305 mm
- Średnica toczenia ponad saniami poprzecznymi: 85 mm
- Otwór wzdłużny wrzeciona: 38 mm
- Stożek we wrzecionie 5 MK
- Stożek w tulei konika 3 MK
- Skok tulei konika: 80 mm
- Moc silnika: 1500 W
- Napięcie zasilania: 230V 50Hz
- Prąd znamionowy: 7,5 A
- Szerokość łoża tokarki: 155 mm
- Masa: 290 kg
- Masa z opakowaniem: 340 kg
- Wymiary opakowania: 750x1500x730 mm
- Prędkość obrotowa wrzeciona: 100-2000 obr/min
- Liczba prędkości obrotowych wrzeciona - zmiana płynna
- Skok suportu: 80 mm
- Liczba skoków gwintu: 14
- Klasa ochronna obudowy: IP 44
- Poziom hałasu: 78 dB (A)
- Skok sań poprzecznych: 155 mm
- Skok sań: 600 mm