

Link do produktu: <https://alnar.pl/luna-tokarka-do-metalu-ml-1640-suportowa-207580580-p-19070.html>



LUNA TOKARKA DO METALU ML 1640 SUPORTOWA - 207580580

Cena brutto	263 000,00 zł
Cena netto	213 821,14 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	207580580
Producent	LUNA

Opis produktu

LUNA TOKARKA SUPORTOWA DO METALU ML1640

Charakterystyka:

- Mocne i stabilne tokarki suportowe, przydatne do prac naprawczo-serwisowych i do celów szkoleniowych.
- Obrabiarka posiada hartowane i szlifowane łoża z wybraniem, wykonane z wysokoodpornego żeliwa, zapewniającego dużą stabilność, obsługiwany łożnie hamulec wrzeciona, sprzęgło posuwu z zabezpieczeniem przeciążeniowym.

Dane techniczne tokarki:

- oznaczenie: ML 1640
- model: podłogowa
- wersja: suportowa
- rozstaw kłków: 1.000 mm
- wysokość kłków: 205 mm
- średnica toczenia ponad łożem: 410 mm
- średnica toczenia ponad saniami poprzecznymi: 250 mm
- średnica toczenia ponad wybraniem: 660 mm
- szerokość wybrania: 200 mm
- średnica otworu wzdł. wrzeciona: 80 mm
- stożek wrzeciona: MK 7
- stożek w tulei konika: MK 4
- skok tulei konika: 130 mm
- średnica tulei konika: 75 mm
- liczba prędkości obrotowych wrzeciona: 12
- zakres prędkości wrzeciona przy 50 Hz: 25 - 1.800 obr. / min.
- zakres prędkości wrzeciona przy 60 Hz: 30 - 2.160 obr. / min.
- skok sań poprzecznych: 230 mm
- skok suportu górnego: 100 mm
- ilość skoków gwintu: 24
- napięcie zasilające: 400 V 3-faz 50 Hz
- moc silnika: 5,5 kW
- pompa płynu chłodzącego: 0.04 kW
- masa: 2.450 kg

Zakres dostawy:

- wyposażona w silnik o 1 prędkości, osłonę uchwytu tokarskiego z mikroprzełącznikiem, oświetlenie halogenowe, tylną osłonę przeciwropryskową, cyfrowe wyposażenie pomiarowe, kompletne wyposażenie do płynu chłodzącego, uchwyt 3-szczękowy, tuleję zaciskową, kły stałe, imak szybko mocujący, podtrzymkę stałą i zestaw narzędzi.

Nr.kat.: 20758-0580