

Link do produktu: <https://alnar.pl/mactronic-slim-beam-lampa-warsztatowa-800-lm-p-33775.html>



MACTRONIC SLIM BEAM LAMPA WARSZTATOWA 800 lm

Cena brutto	294,00 zł
Cena netto	239,02 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	PWL0101
Producent	MACTRONIC

Opis produktu

MACTRONIC SLIM BEAM LAMPA WARSZTATOWA

- Wyposażona jest w zaawansowany panel COB, który zapewnia intensywny strumień świetlny o wartości 800 lumenów.
- Obudowa z aluminium, klasa ochrony IP66 i odporność na upadki z 2 metrów czynią ją idealnym narzędziem dla branży motoryzacyjnej, budowlanej i przemysłowej.
- W górnej części SLIM BEAM umieszczone jest światło kierunkowe – Top Light.
- Lampa oferuje kilka trybów pracy, które umożliwiają dostosowanie jasności do specyficznych warunków pracy.
- Niezależnie od tego, czy pracujesz nad precyzyjnymi zadaniami w warsztacie, czy oświetlasz przestrzeń remontowanego mieszkania, SLIM BEAM dostarcza odpowiedniego światła, aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę.
- Lampa jest zasilana potężnym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 4800 mAh, co gwarantuje długotrwałe działanie nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- Ładowanie odbywa się przez port Micro USB, co zapewnia łatwość i wygodę uzupełniania energii.
- Dodatkowo, wbudowany wskaźnik poziomu naładowania baterii pozwala na bieżące monitorowanie stanu akumulatora, dzięki czemu użytkownik zawsze wie, ile energii pozostało w zapasie.
- SLIM BEAM wyróżnia się kompaktowymi wymiarami i niewielką wagą, co sprawia, że jest łatwa do przenoszenia i obsługi.
- Obudowa wykonana z aluminium jest nie tylko lekka, ale także odporna na uszkodzenia mechaniczne, co czyni lampę idealną do pracy w trudnych warunkach.
- Klasa szczelności IP66 zapewnia ochronę przed kurzem i wodą, a odporność na upadki z wysokości do 2 metrów potwierdza jej solidność.
- Wyposażona jest w regulowaną kątową podstawę, mocny magnes oraz hak, lampa może być stabilnie zamocowana w różnych pozycjach i na różnorodnych powierzchniach. Te funkcje czynią ją niezwykle elastycznym narzędziem, które można dostosować do specyficznych wymagań każdej pracy.
- Wyposażenie: przewód Micro USB

Dane techniczne:

- ŹRÓDŁO ZASILANIA Li-Po 3,7V 4600 mAh
- CZAS ŁADOWANIA 6 h 30 min
- | | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA | ŚWIATŁOŚĆ |
|--------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|
| TOP LIGHT | 55 lm | 23 h 30 min | 10 m | 24 cd |
| FRONT LIGHT HIGH | 800 lm | 2 h 30 min | 36 m | 332 cd |
| FRONT LIGHT MEDIUM | 490 lm | 7 h 30 min | 27 m | 188 cd |
| FRONT LIGHT LOW | 255 lm | 12 h | 20 m | 101 cd |
- KLASA SZCZELNOŚCI: IP66
- ODPORNOŚĆ NA UPADKI: 2 m
- WYMIARY: 180 x 19 x 54 mm
- WAGA: 234 g