

Link do produktu: <https://alnar.pl/mareld-starburst-23000-app-statyw-beam-4m-p-33877.html>



MARELD STARBURST 23000 APP + STATYW BEAM 4M

Cena brutto	2 239,00 zł
Cena netto	1 820,33 zł
Cena poprzednia	2 490,00 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	692222732
Producent	MARELD

Opis produktu

MARELD LAMPA ROBOCZA STARBURST 23000 APP + STATYW BEAM 4M

MARELD STARBURST 23000 APP

- Doskonała lampa oświetleniowa do zastosowania na placach budów i do doświetlenia wszelkich innych dużych pomieszczeń oraz terenów.
- Sześć indywidualnie ustawianych lamp daje w sumie strumień świetlny o mocy 22500 lumenów.
- Lampy mogą być nachylone w różnych pozycjach, w zależności od potrzeb doświetlenia miejsca pracy. Można np. trzy z nich ustawić pionowo, a trzy pod kątem, aby mieć jednocześnie oświetlenie ścian i podłogi.
- Matowe szkło w lampach sprawia że światło jest idealnie rozproszone.
- Składana dla sprawnego i bezpiecznego transportu.
- Lampą można sterować z dołączonego sterownika Powerbox, lub ze smartfona po załadowaniu aplikacji Mareld. Aplikacja pozwala m.in. włączać/wyłączać lampę, regulować siłę światła (ściemnianie), zaprogramować wyłącznik czasowy (timer), połączyć równolegle do 100 jednostek.
- Starburst 23000 APP posiada czujnik do załączania/wyłączania, wykrywający obecność osób w pomieszczeniu, gdzie znajduje się lampa. W razie potrzeby funkcję czujnika można wyłączyć.
- Lampę można zamontować na stojakach do lamp roboczych Mareld (1m, 2,3m, 4,0m) lub zawiesić na uchwycie sufitowym.

Dane techniczne:

- Technologia LED: COB
- Strumień świetlny: 22 500 lm
- Temperatura barwy: 6500 K
- Żywotność źródła światła: 30000 h
- Stopień ochronny IP: IP65
- Napięcie zasilania: 230V
- Długość kabla: 6,7 m
- Moc diod LED: 200 W
- Wymiary: 490x190x190 mm
- Temperatura pracy od -20 do +40 °C
- Waga: 6,9 kg

MARELD STATYW PODŁOGOWY BEAM 4,0m

- Stojak podłogowy o wysokości 4 metry, solidna podstawa z metalowymi wzmocnieniami na nóżkach dla dodatkowej stabilności.
- Haki do zawieszania kabli.

-
- Pasuje do wszystkich lamp roboczych.
 - W opakowaniu komplet uchwytów i śrub montażowych.
 - Maksymalna wysokość: 4,0 m
 - Złożony: 1,5 m
 - Waga: 6,8 kg