

Link do produktu: <https://alnar.pl/optimat-smart-energy-ie6500-agregat-pradotworczy-230v-6-6kw-p-32371.html>



OPTIMAT SMART ENERGY IE6500 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 230V 6,6kW

Cena brutto	8 500,00 zł
Cena netto	6 910,57 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	IE6500
Producent	ZIPPER

Opis produktu

OPTIMAT SMART ENERGY IE6500 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- Agregat IE6500 jest idealnym rozwiązaniem dla osób potrzebujących niezawodnego źródła energii.
- Dzięki wykorzystaniu technologii inwertera sprzęt generuje prąd o wysokiej jakości, co pozwala na bezpieczne zasilanie urządzeń elektronicznych.
- Agregat prądotwórczy Optimat Smart Energy IE6500 oferuje moc 6,5 kW, co gwarantuje długotrwałe i stabilne działanie.
- Jednostka napędowa została wyposażona w mikroprocesor kontrolowany Technologią Inteligentnej Przepustnicy. Jest on odpowiedzialny za sterowanie obrotami silnika. Gdy zapotrzebowanie na energię jest niższe, to jednostka napędowa zwalnia. Gdy potrzebna jest większa moc, to procesor zwiększa obroty. To przekłada się na optymalizację zużycia paliwa oraz wydłuża żywotność silnika.
- Ten model został wyposażony w kilka funkcji ułatwiających korzystanie z niego.
- Uruchomienie urządzenia jest bardzo łatwe za pomocą kluczyka lub z pilota.
- Czytelny wyświetlacz, z którego można z niego odczytać parametry działania urządzenia oraz czas jego pracy.
- Oprócz tego produkt jest wyposażony w lampkę kontrolną informującą o przeciążeniu.

Dane techniczne:

- Moc silnika S1: 7500W 1-cyl 4-suw
- Obroty: 3600 obr./min
- Napięcie: 230V/50Hz
- Klasa ochrony: IP23M
- Pojemność silnika: 389cm³
- Rodzaj paliwa (bezołowiowe): ROZ95/RON95
- Pojemność zbiornika paliwa: 18,5l
- Rozruch: kluczyk (E-start) oraz z pilota
- Zapłon: CDI
- Chłodzenie silnika: powietrzem
- Maksymalna długość pracy przy pełnym obciążeniu: 4,3h
- Rodzaj oleju silnikowego: 15W40 (10W40, SAE30)
- Pojemność zbiornika oleju: 1100ml
- Moc ciągła generatora: 6000W
- Moc maksymalna generatora: 6600W
- Gniazdo zasilania AC: 2x 230V/7,8A/50Hz; 1x 230V/32A (kamperowe)
- Gniazdo DC: 12V/4A
- Gniazdo USB: DC 5V, 3,1A

-
- Wymiary maszyny (szerokość x długość x wysokość): 537x750x630mm
 - Poziom mocy akustycznej: 65dB (A) przy 7m
 - Wymiary wysyłki (szerokość x długość x wysokość): 590x800x670mm
 - Masa netto/brutto: 89/101kg