

Link do produktu: <https://alnar.pl/panasonic-ey-74a1-ls2s-wiertarko-wkretarka-18v-2x4-2ah-p-28073.html>

## PANASONIC EY 74A1 LS2S WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V 2X4,2Ah

Cena brutto	<b>1 599,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 300,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zapytanie</b>
Numer katalogowy	<b>EY74A1LS2G</b>
Producent	<b>PANASONIC</b>

### Opis produktu

#### PANASONIC EY 74A1 LS2S WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V

##### Opis:

- Najwyższej jakości wiertarko-wkrętarka do stosowania w najtrudniejszych warunkach pracy pod dużymi obciążeniami

System **Dual Voltage - możliwość zasilania bateriami 18 i 14,4 V** (w zestawie 18,0V). System elektroniczny

automatycznie wykrywa typ zastosowanej baterii i dostosowuje parametry pracy.

- Stopień ochrony **IP-56** - przystosowanie do pracy w największym zapyleniu i zawilgoceniu. Czynniki te są

jednymi z głównych, wpływających na awaryjność elektronarzędzi. Dzięki stopniowi ochrony **IP-56** elektrona-

rzędzia **Panasonic** są jednymi z najżywoniejszych urządzeń na rynku światowym.

- Najwyższej jakości baterie zasilające mające najwyższy stosunek trwałości do cykli ładowania. Wszystkie baterie

ładowane są jednym typem ładowarki (EY 0L82B), z optymalnym czasem ładowania: 55 min. robocze, 70 min.

- Wysoki moment obrotowy: 42Nm

- 18-stopni ustawienia sprzęgła + tryb wiercenia

- 13mm profesjonalny uchwyt wiertarski (bezkluczykowy)

- Elektroniczna kontrola obrotów pod obciążeniem

- Elektroniczny hamulec

- Lewe / prawe obroty

- Kompaktowa budowa i bardzo wysoka ergonomia pracy

- Podświetlenie miejsca pracy diodą LED

##### Dane techniczne :

- Napięcie/typ akumulatora: 18V Li-Ion

- Pojemność akumulatora - 4,2Ah

- Prędkość obrotowa bez obciążenia:

1 bieg (obr/min) 80 - 600

2 bieg (obr/min) 220 - 1750

- Moment obrotowy przy wierceniu w materiałach miękkich/twardych (Nm): 32/42

- Wymiary WxLxB (mm): 59x203x239

- Waga z akumulatorami (kg): 1,5

- Waga z akumulatorami (kg): 1,5

##### Wyposażenie:

- 2x Akumulator 18V 4,2Ah

- Ładowarka EY 0L82B

- Walizka narzędziowa

Wydajność w testach praktycznych			EY 9L51 B(LS)	EY 9L52 B(LF)
napięcie			18V	18V
Model urządz.			EY 74A1 LS2G	EY 74A1 LF2G
Model baterii			EY 9L51 B(LS)	EY 9L52 B(LF)
Wkręcanie	wkręt czarny w drewno sosnowe*	Ø 4.2mm x 75mm	-	-
	wkręt czarny w drewno sosnowe**	Ø 8mm x 80mm	340 szt	160 szt
	wkręt samowiercący w płytę SPC*	Ø 3mm x 13mm grub.= 1.2mm	-	-
	wkręt samowiercący w płytę SPC*	Ø 4mm x 13mm grub.= 1.6mm	1.050 szt	500 szt
Wiercenie	otwory w płycie G-K + sklejka z rdzeniem drewnianym*	Płyta G-K grub. 12.5mm + Sklejka grub. 12mm Ø 68mm x 24.5mm	80 szt	40 szt
	otwory w płycie G-K + sklejka z rdzeniem drewnianym**	Płyta G-K grub. 12.5mm + Sklejka grub. 12mm Ø 125mm x 24.5mm	-	-
	otwory w płycie SPC*	Ø 13mm grub. = 1.6mm	-	-
	otwory w płycie SPC/otwornica HSS*	Ø 21mm grub. = 1.6mm	40 szt	20szt
	otwory w płycie	Ø 33mm grub.	60 szt	30szt

	SPC/otwronica HSS**	= 1.6mm		
	Otwory w drewnie sosnowym*	Ø 18mm x 120mm	120 szt	55szt
	Otwory w drewnie sosnowym*	Ø 36mm x 38mm	-	-
* I bieg ** II bieg				

Gwarancja 12/24 miesięcy (bateria/narzędzie)  
24/36 miesięcy (bateria/narzędzie) (po rejestracji)

