

Link do produktu: <https://alnar.pl/pele-3610-z0-little-ed-latarka-153lm-atex-p-33641.html>



## PELI™ 3610 Z0 Little Ed™ LATARKA 153lm ATEX

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>720,00 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>585,37 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>2 - 10 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>036100-0001-241E</b> |
| Producent        | <b>PELI™</b>            |

### Opis produktu

#### PELI™ 3610 Z0 Little Ed™ LATARKA 153lm ATEX

- Latarka, która sprawdzi się w trudnych warunkach użytkowania.
- Z tej latarki można swobodnie korzystać na głębokościach, w skrajnie niskich czy wysokich temperaturach.
- Dodatkowy komfort użytkowania zapewnia uchwyt, którym można przymocować latarkę do kasku.
- Latarka Little Ed zasilana jest czterema bateriami alkalicznymi AA.
- Certyfikowana do stosowania w strefach ATEX/UKEX Zone 0.
- Posiadanie certyfikatu ATEX ma wiele korzyści dla producentów, użytkowników i osób związanych z przemysłem. Przede wszystkim certyfikat ten świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa produktu i potwierdza, że został on poddany rygorystycznym testom i spełnia wszystkie wymagania dotyczące ochrony przed wybuchem. Dzięki temu użytkownicy mają pewność, że latarka PELI™ 3715 LED jest bezpieczna w stosowaniu w potencjalnie niebezpiecznych środowiskach, takich jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, górniczy czy rafineryjny.

#### Dane techniczne:

- Źródło światła: dioda LED
- Strumień światła: 153 lumeny
- Światłość: 6837 kandeli
- Zasięg: 165 metry
- Żywotność diody LED: 10 000 godzin
- Maksymalny czas pracy: 5 h 45 min
- Rodzaj zasilania: bateryjne
- Rodzaj baterii: AA alkaliczne
- Napięcie: 6V
- Ilość baterii: 4 sztuki
- Typ włączania: przycisk
- Długość: 19,1 cm
- Waga z bateriami: 298 g
- Waga bez baterii: 196 g
- Korpus i soczewka: anti-static Impact Modified PC/PBT
- Uszczelka: EPDM
- Kolor: żółty
- Poziom szczelności: IPX7
- Klips mocujący
- Certyfikat: ATEX Zone0