

Link do produktu: <https://alnar.pl/pressol-oliwiarka-cisnieniowa-hhp-m-10-x-1-gbdr-mul-p-25422.html>



PRESSOL OLIWIARKA CIŚNIENIOWA HHÖP M 10 x 1-GBDR-MUI

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	PRESSOL-12602
Producent	PRESSOL

Opis produktu



OLIWIARKA CIŚNIENIOWA HHÖP M 10 x 1-GBDR-MUI

- Rurka dyszy, wygięta, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Ustnik, 4 BA, M 10 x 1, z zaworem kulowym (12 642)
- Z podwójnym mankietem ze szczelnym gniazdem dla olei i smarów płynnych
- Prowadzenie wsteczne mankieta podwójnego poprzez łańcuch
- Tłok pompowy z wysoką dokładnością pasowania względem cylindra
- Nie występuje smarowanie pozorne, system uszczelek: oringowych i kulka zaworowa zapobiegają cofaniu się sprężonego oleju znajdującego się w głowicy oliwiarki
- Moc i wydajność po 40.000 cyklach roboczych bez zmian
- Głowica oliwiarki ciśnieniowej i kołpak zamykający z ciśnieniowego odlewu cynkowego Z 410
- Uchwyt antypoślizgowy na dźwigni oliwiarki
- Trudno dostępne miejsca mogą stać się już dostępne, gdyż przy najmniejszym otwarciu dźwigni olej jest niezawodnie zasysany i pompowany do punktu smarowania.
- Pozwala również przy silnym przeciwcisnieniu na zmienne ciśnienie smarowania przy jednolitej wywieranej sile

Dane techniczne



- Przyłącze ciśnieniowe oleju po stronie ciśnieniowej poprzez adapter metalowy: M 10 x 1
- Objętość napełniania (ml): 500
- Możliwości napełnienia: poprzez kołpak zamykający
- Średnica tłoka ciśnienia oleju: 9
- Aktywowanie tłoka ciśnienia oleju: pompa aktywowana dźwignią ręczną
- Objętość tłoczenia/skok (cm³): proporcjonalnie do drogi dźwigni ręcznej, maks. 1,6
- Ciśnienie tłoczenia maks. (bar): 400
- Ciśnienie rozrywające systemu (bar): 850
- Ciśnienie rozrywające oliwiarki ciśnieniowej (bar): 1200
- Grubość ścianki rurki (mm): 1
- Lakierowanie: srebrny
- Masa (kg): 1,23