

Link do produktu: <https://alnar.pl/pressol-pompa-do-oleju-napedowego-mobifitt-125l-pressol-26440-p-25694.html>



## PRESSOL POMPA DO OLEJU NAPĘDOWEGO mobiFITT-125L - PRESSOL-26440

Cena brutto	<b>3 564,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 897,56 zł</b>
Dostępność	<b>Na zapytanie</b>
Numer katalogowy	<b>PRESSOL-26440</b>
Producent	<b>PRESSOL</b>

### Opis produktu



#### POMPA DO OLEJU NAPĘDOWEGO mobiFITT-125L - PRESSOL-26440

- Zbiornik jednościenny (45 480)
- Po napełnieniu możliwy do transportowania
- Uniwersalne nakładki mocujące dla szekli będących w gestii inwestora
- Szczelny dyfuzyjnie
- Stabilny w ultrafiolecie
- Zawór na- odpowietrzający (45 140)
- Wskaźnik poziomu napełnienia (82 600)
- Zawór bezpieczeństwa między zbiornikiem i pompą (19 779)
- Zawór stopkowy z koszem ssącym (19 890)
- Włącznik i wyłącznik
- Ochrona przed uniesieniem według WHG (Prawo o Ochronie Wód), cały czas skuteczna
- Wąż dystrybucyjny, 4 m, DN 19, G 1" gz, G 1" gw (23 155 957)
- Zamykana pokrywa ochronna
- Pompa skrzydełkowa ze zintegrowanym bypasssem (23 012)
- Automatyczny zawór czerpalny z przegubem obrotowym, ZVAD (23 176)
- Pompa dobrana jest na pracę długotrwałą
- Krótkotrwały suchobieg nie uszkadza pompy
- 5 lat gwarancji producenta na zbiornik od daty dostawy, 2 lata gwarancji na elementy wmontowane i zamontowane
- Zabrania się magazynowania benzyny w zbiorniku
- Kontrola szczelności co 2 1/2 roku i kontrola wewnętrzna co 5 lat.
- Dopuszczenie UN/ADR do systemów pompowych ares® mobiFITT oraz FMT®
- Dopuszczenie ONZ
- Produkcja monitorowana przez TÜV

### Dane techniczne



- Pojemność zbiornika paliwa (l): 125
- Materiał zbiornika: LLDPE (linearny polietylen niskiej gęstości)
- Dopuszczenie ONZ: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/
- Pompa Fabrykat: FMT Swiss AG
- Kabel przyłączeniowy z zaciskami krokodylkowymi, długość (m): 3
- Rodzaj konstrukcji pompy: Pompa skrzydełkowa, samozasysająca
- Wydajność tłoczenia przy swobodnym wylocie (l/min): 35
- Ciśnienie tłoczenia do (bar): 1,6
- Tłoczone media: Olej grzewczy i oleje napędowe
- Napięcie (V): 12 V DC
- Pobór prądu (A): 18
- Bezpiecznik (A): Bezpiecznik wtykowy 25 A
- Czas załączania (min): Praca ciągła - prawdziwy długodystansowiec
- Klasa ochrony: IP 54
- Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 1000 x 654 x 387

---

**Nr.katalogowy**

PRESSOL-26440