

Link do produktu: <https://alnar.pl/pressol-pompa-elektryczna-do-oleju-napedowego-100-lmin-pressol-23102-p-25342.html>



PRESSOL POMPA ELEKTRYCZNA DO OLEJU NAPĘDOWEGO 100 l/min - PRESSOL-23102

Cena brutto	1 319,00 zł
Cena netto	1 072,36 zł
Dostępność	Na zapytanie
Numer katalogowy	PRESSOL-23102
Producent	PRESSOL

Opis produktu



POMPA ELEKTRYCZNA DO OLEJU NAPĘDOWEGO 100 l/min - PRESSOL-23102

- Pompa skrzydełkowa ze zintegrowanym bypassem
- Włącznik i wyłącznik
- Ochrona przed uniesieniem według WHG (Prawo o Ochronie Wód), cały czas skuteczna
- Możliwy montaż przepływomierza NUMERIX³, trójpozycyjnego (23 192)
- Dzięki wąskim tolerancjom osiągnięto wysoką wydajność zasysania i tłoczenia przy maksymalnym stopniu sprawności
- Sparowanie materiałów skrzydełko - stojan gwarantuje stabilność kształtu skrzydełek aż do 200 °C
- Poprzez dobór materiałów osiągnięto niewielki ciężar i nadzwyczaj długą żywotność.

Dane techniczne

PRESSOL

- Kabel przyłączeniowy, długość (m): 1,8
- Przyłącze po stronie ssącej: G 1" gw
- Przyłącze po stronie ciśnieniowej: G 1" gw
- Rodzaj konstrukcji pompy: Pompa skrzydełkowa, samozasysająca
- Wydajność tłoczenia przy swobodnym wylocie (l/min): 100
- Ciśnienie tłoczenia do (bar): 1,8
- Wysokość ssania (m): 3
- Tłoczone media: Olej grzewczy i oleje napędowe
- Parametry silnika Napięcie (V): 230
- Częstotliwość (Hz): 50
- Pobór prądu (A): 3,9
- Moc (kW): 0,6
- Zabezpieczenie termiczne: samoresetujący się
- Czas załączania (min): Praca ciągła - prawdziwy długodystansowiec
- Moment obrotowy (Nm): 4,1
- Prędkość obrotowa (1/min): 1400
- Forma konstrukcyjna: IMB 3
- Klasa ochrony: IP 54
- Uszczelki: NBR 70
- Obudowa pompy: AISi 12 (odporność na wodę morską)
- Stojan: 1.4301
- Skrzydełko: PEI
- Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 320 x 135 x 190
- Masa (kg): 10

Nr.katalogowy

PRESSOL-23102