

Link do produktu: <https://alnar.pl/pressol-smarownica-obureczna-zhfp-pressol-12851-p-25349.html>



## PRESSOL SMAROWNICA OBURECZNA ZHFP - PRESSOL-12851

Cena brutto	<b>229,00 zł</b>
Cena netto	<b>186,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PRESSOL-12851</b>
Producent	<b>PRESSOL</b>

### Opis produktu



#### SMAROWNICA OBURECZNA ZHFP - PRESSOL-12851

- Z uchwytem węża
- Wąż pancerny , M10 x 1 gz, 11 x 300 mm, z pierścieniem uszczelniającym (12655828)
- Redukcja, G 1/8" gw, M 10 x 1 gz ( 12 016)
- Ustnik precyzyjny, 4BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Opakowanie sprzedażne z kodem EAN
- Tłok produktu, cylinder i oring z dokładnością pasowania 6 μ (brak smarowania pozornego)
- Szybsza wymiana kartuszy
- Całkowite opróżnienie kartusza
- Widoczny stan napełnienia i rodzaje smarów
- Urządzenia przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C
- Prosta konstrukcja dzięki zasadzie próżni
- Chroniący środowisko, ponieważ ma miejsce całkowite opróżnianie kartusz
- Wysokiej klasy ergonomiczna rękojeść o bezpoślizgowej powierzchni

### Dane techniczne



- Przyłącze po stronie ciśnieniowej: M 10 x 1
- Średnica tłoka pompy smarującej (mm): 10
- Ciśnienie tłoczenia maks. (bar): 400
- Ciśnienie rozrywające systemu (bar): 850
- Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar): 1200
- Objętość tłoczenia na skok (cm<sup>3</sup>): maks. 2 przy gęstości smaru 0,92 kg/dm<sup>3</sup>, przetestowane na smarze wielofunkcyjnym EP2
- Napełnianie: 500 g kartusza śrubowa (12 524)
- Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 350 x 195 x 30
- Masa (kg): 1,1

### Nr.katalogowy

PRESSOL-12851