

Link do produktu: <https://alnar.pl/pressol-smarownica-przemyslowa-1-hhfp-g-18-czarna-pz-gbdr-2-x-mu-pressol-12736128-p-25371.html>



PRESSOL SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA 1-HHFP G 1/8"-czarna-PZ-GBDR-2 x MU - PRESSOL-12736128

Cena brutto	197,00 zł
Cena netto	160,16 zł
Dostępność	Na zapytanie
Numer katalogowy	PRESSOL-12736128
Producent	PRESSOL

Opis produktu



SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA 1-HHFP G 1/8"-czarna-PZ-GBDR-2 x MU - PRESSOL-12736128

- Złączka napełniająca (FN), M 10 x 1 gz (12 670)
- Wąż pancerny, G 1/8" gz, 11 x 300 mm (12 755)
- Rurka dyszy, wygięta, G 1/8", 150 mm (12 735)
- 2 ustniki, 4 BA, G 1/8" (12 731)
- Opakowanie sprzedażne z kodem EAN
- Urządzenia przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C
- Mankiet kształtowy z szczelnym osadzeniem przy smarze luzem lub kartuszy
- Mankiet, w zależności od ruchliwości korbowodu, może zostać wprowadzony również przy uszkodzonej kartuszy lub przy niewymiarowej kartuszy
- Według DIN 1283
- Certyfikowany przez TÜV
- Tłok produktu, cylinder i oring z dokładnością pasowania 6 μ (brak smarowania pozornego)
- Nie występuje smarowanie pozorne, system uszczelek oringowych i kulka zaworowa zapobiegają cofaniu się sprężonego oleju znajdującego się w głowicy smarownicy
- Moc i wydajność po 40.000 cyklach roboczych bez zmian
- Zawór napełniająco-spustowy z głowicą smarownicy
- Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410
- Dzięki silnemu żłobkowaniu pewniejszy chwyt
- Bezpieczna rękojeść na korbowodzie
- Uchwyt antypoślizgowy na dźwigni smarownicy
- Pozwala również przy silnym przeciwcisnieniu na zmienne ciśnienie smarowania przy jednolitej wywieranej sile
- Trudno dostępne miejsca mogą stać się już dostępne, gdyż przy najmniejszym otwarciu dźwigni smar jest niezawodnie zasysany i pompowany do punktu smarowania.

Dane techniczne



- Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej poprzez adapter metalowy: G 1/8"
- Złączka napełniająca i zawór odpowietrzający: M 10 x 1
- Objętość napełniania (cm³): 500
- Możliwości napełnienia: 400-g kartusza smaru, DIN 1284, napełniarka smaru lub smar luzem do nałożenia szpachelką
- Średnica tłoka pompy smarującej (mm): 9
- Aktywowanie tłoka pompy smarującej: za pomocą dźwigni ręcznej
- Objętość tłoczenia/skok (cm³): proporcjonalnie do drogi dźwigi ręcznej, maks. 1,6
- Ciśnienie tłoczenia do (bar): 400
- Ciśnienie rozrywające systemu (bar): 850
- Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar): 1200
- Aktywowanie korbowodu: poprzez uchwyt L
- Pokrywa zamykająca: luźny
- Grubość ścianki rurki smarownicy (mm): 1,0
- Lakierowanie: czarny
- Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 390 x 120 x 66

- Masa (kg): 1,25

Nr.katalogowy

PRESSOL-12736128