

Link do produktu: <https://alnar.pl/pressol-sprayfixx-acid-basic-1-5-l-dysza-strumienia-plaskiego-p-29918.html>



PRESSOL SPRAYFIXX - ACID BASIC - 1,5 L DYSZA STRUMIENIA PŁASKIEGO

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Na zapytanie
Numer katalogowy	PRESSOL-06913015
Producent	PRESSOL

Opis produktu

PRESSOL SPRAYFIXX

Opis:

- Zbiornik z HDPE ze skalą w ml
- Odpowiednio do zastosowania, kształt natrysku i wychylność, do dyspozycji są następujące dysze: dysza regulowana i wychylna ze stali szlachetnej (80 681) + dysza regulowana z plastikową nakrętką nastawczą ABS (80 686); patrz komplet dysz SPRAYFIXX acid basic (80 689)
- Uszczelki Viton® FKM
- Ręczne wytwarzanie ciśnienia kombinowanym zaworem nadciśnieniowo-odpowietrzającym
- Przystosowana do rozcieńczonych kwasów (pH 1-7), o ile materiały rozpylacz są na te media odporne
- Kodowanie barwne na zbiorniku i przycisku pompy - czerwone
- Regulacja poprzez ustawiane dysze w zależności od zastosowania
- Stabilny w ultrafiolecie

Dane techniczne:

- Maks. pojemność zbiornika (ml): 1500
- Maks. pojemność napełniania (ml): 1200
- Kolor zbiornika: biały przezroczysty
- Zakres temperatury (°C): +5 / +30
- Maks. ciśnienie robocze (bar): 2,5
- Wysokość (mm): 325
- Powierzchnia podstawy dług. x szer. (mm): 230 x 120
- Masa (kg): 0,45
- Dysza: Dysza strumienia płaskiego 110° ABS (80 682)
- Kształt natrysku: Kąt natrysku strumienia płaskiego 110° przy 2,5 bar
- Wydajność natrysku (ml/min): 450
- Zasięg natrysku (m): 1,7
- Kod barwny: czerwony
- Zbiornik: HDPE (Polietylen wysokiej gęstości)
- Uszczelki: Viton® (FKM)
- Głowica pompy: Specjalne tworzywo sztuczne
- Drażek zaworu + sprężyny: Stal szlachetna / stal szlachetna
- Dysza: PP