

Link do produktu: <https://alnar.pl/pressol-sprayfixx-solvent-1-5-l-dysza-regulacyjna-p-29912.html>



PRESSOL SPRAYFIXX - SOLVENT - 1,5 L DYSZA REGULACYJNA

Cena brutto	154,00 zł
Cena netto	125,20 zł
Dostępność	Na zapytanie
Numer katalogowy	PRESSOL-06911015
Producent	PRESSOL

Opis produktu

PRESSOL SPRAYFIXX

Opis:

- Zbiornik z HDPE ze skalą w ml
- Odpowiednio do zastosowania, kształt natrysku i wychylność, do dyspozycji są następujące dysze: dysza regulowana i wychylna z mosiądzu (80 680) + dysza strumienia płaskiego 110°-PA (80 682), patrz komplet dysz SPRAYFIXX solvent (80 687)
- Uszczelki Viton® FKM
- Ręczne wytwarzanie ciśnienia kombinowanym zaworem naciśnieniowo-odpowietrzającym
- Przystosowana do rozpuszczalników za wyjątkiem acetonu, o ile materiały rozpylacza są na te media odporne
- Regulacja poprzez ustawiane dysze w zależności od zastosowania
- Kodowanie barwne na zbiorniku i przycisku pompy - czarne
- Stabilny w ultrafiolecie

Dane techniczne:

- Maks. pojemność zbiornika (ml): 1500
- Maks. pojemność napełniania (ml): 1200
- Kolor zbiornika: biały przezroczysty
- Zakres temperatury (°C): +5 / +30
- Maks. ciśnienie robocze (bar): 2,5
- Wysokość (mm): 325
- Powierzchnia podstawy dług. x szer. (mm): 230 x 110
- Masa (kg): 0,45
- Dysza: Dysza regulowana z plastikową nakrętką ustawczą PA (80 685)
- Kształt natrysku: punktowy strumień=strumień pełen + strumień stożkowy=strumień natryskowy
- Wydajność natrysku przy pełnym strumieniu (ml/min): 480
- Wydajność natrysku przy natrysku strumieniowym (ml/min): 192
- Zasięg natrysku przy pełnym strumieniu (m): 4,6
- Zasięg natrysku przy natrysku strumieniowym (m): 0,8
- Kod barwny: czarny
- Zbiornik: HDPE (Polietylen wysokiej gęstości)
- Uszczelki: Viton® (FKM)
- Głowica pompy: PA
- Dźwignia zaworu + sprężyny: Mosiądz / stal szlachetna
- Dysza: PA