

Link do produktu: <https://alnar.pl/proma-pila-tasmowa-do-metalu-pps-250hpa-p-31850.html>



PROMA PIŁA TAŚMOWA DO METALU PPS-250HPA

Cena brutto	27 900,00 zł
Cena netto	22 682,93 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	25025003
Producent	PROMA

Opis produktu

PROMA PIŁA TAŚMOWA DO METALU PPS-250HPA

- Piła jest przystosowana do przecinania wszelkich metali, od aluminium i jego odlewów, przez metale kolorowe, aż do metali wysokogatunkowych
- Urządzenie charakteryzuje się dobrą wydajnością, przy zachowaniu optymalnych rozmiarów
- Cięcie materiału pod kątem jest zapewnione przez obracające się skrętne ramię piły
- Piła posiada solidne żeliwne ramię odporne na drgania oraz przekładnię ślimakową zanurzoną w kąpeli olejowej, co zapewnia długotrwałą żywotność mechaniczną maszyny
- Taśma utrzymywana przez precyzyjne wkładki z węglika i synchronicznie działająca szczotka usuwająca opiłki zapewniają dużą jakość cięcia
- Podane parametry cięcia są ważne przy przecinaniu materiałów profilowych (zalecane wartości dla materiałów pełnych są o 1/3 niższe)
- Piła posiada hydrauliczny siłownik opadania ramienia oraz wbudowany system chłodzenia
- Napęd taśmy tnącej (dwie prędkości cięcia) jest zapewniany przez silnik 2-biegunowy z motoreduktorem
- Dzięki wbudowanemu półautomatycznemu hydraulicznemu dociskowi imadła można w jednym kroku zamocować materiał, następnie dokonać cięcia, podnieść ramię do żądanej pozycji i zwolnić ponownie imadło

Dane techniczne:

- Cięcie pod kątem: 90, 60, +/- 45 °
- Imadło szybkoocucujące: tak
- Maksymalna grubość ciętego materiału (szer. x wys.): (90°) 320 x 195, (45°) 180 x 140, (60°) 130 x 125, (45°L) 200 x 140 mm
- Maksymalna średnica cięcia: (90°) 245, (45°) 190, (60°) 130, (45°L) 190 mm
- Masa: 320 kg
- Moc przyłączeniowa: 1 100 / 1 500 W
- Motoreduktor (silnik 2 biegowy): tak
- Napięcie: 400 V
- Przekładnia pasowa -
- Prędkość cięcia: 35 / 70 m/min.
- Rozmiar taśmy: 2 680 x 0,9 x 27 mm
- Siłownik opadania ramienia: tak
- Skrętne ramię: tak
- System chłodzenia: tak
- Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 1 770 x 760 x 1 630 mm

Wposażenie podstawowe

- Imadło szybkoocucujące przesuwne
- Taśma tnąca (1szt.)
- Podstawa metalowa
- System chłodzenia

