

PROMA TOKARKA SPA-500P/400



Cena brutto	9 500,00 zł
Cena netto	7 723,58 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	25320500
Producent	PROMA

Opis produktu

PROMA TOKARKA SPA-500P/400

- Tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- W dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- Odznaczają się optymalną skalą obrotów, co umożliwia wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- Urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych i czołowych, jak również rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu

Jedna działka noniusza:

- Wzdłużny posuw 0,5 mm
- Poprzeczny posuw 0,04 mm
- Posuw suportu nożowego 0,04 mm
- Posuw tulejki 0,05 mm

Dane techniczne

- Automatyczny posuw podłużny 0,05 - 0,2 mm/obr.
- Automatyczny posuw podłużny - ilość stopni 4 st.
- Długość elementu obrabianego 500 mm
- Gwinty metryczne 0,4 - 3 mm
- Gwinty metryczne - ilość stopni 11 st.
- Ilość stopni regulacji obrotów 6 stopni
- Maksymalny posuw suportu nożowego 70 mm
- Maksymalny posuw suportu podłużnego 500 mm
- Maksymalny posuw suportu poprzecznego 120 mm
- Masa 118 kg
- Moc przyłączeniowa 370 W
- Napięcie 400 V
- Nastawny posuw poprzeczny tak
- Odległość od imaka nożowego do osi tokarki 15 mm
- Posuw tulejki 45 mm
- Przekładnia obrotów tak
- Przekładnia zębata w kąpielii olejowej tak
- Prześwit wrzeciona 20 mm
- Płynna regulacja obrotów nie
- Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe) nie
- Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 1 160 x 560 x 420 mm
- Stożek tulejki II Mk
- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) 1 250 x 600 x 520 mm
- Zakres obrotów 140 - 1 710 obr./min.

-
- Średnica głowicy uniwersalnej 100 mm
 - Średnica toczzonego elementu nad suportem 115 mm
 - Średnica toczzonego elementu nad łożem 200 mm

Wyposażenie podstawowe

- 3-szczękowa głowica mocująca 100 mm
- Kieł stały
- Wkładka topikowa
- Zestaw kół zębatach dla gwintów metrycznych
- Zestaw narzędzi

Wyposażenie opcjonalne

- Podstawa do tokarek typu SPA-500P
- Komplet noży SK 10 x 10 (6 szt.)
- Kołnierz sprzęgający do mocowania głowicy
- Głowica wiertnicza na klucz 1-13/B16
- Trzpień Mk II / B16
- Kieł obrotowy Mk II
- Tarcza czołowa mocująca
- Luneta stała
- Luneta przesuwana
- Częstotliwościowy regulator obrotów FMO-1
- 4-szczękowa głowica mocująca 100 mm (oddzielnie ustawiane szczęki)