



PROMA TOKARKA SPB-550/400

Cena brutto	11 100,00 zł
Cena netto	9 024,39 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	25015001
Producent	PROMA

Opis produktu

PROMA TOKARKA SPB-550/400

Jedna działka noniusza:

- Poprzeczny posuw: 0,02 mm
- Posuw suportu nożowego: 0,05 mm
- Posuw tulejki: 0,05 mm

Dane techniczne

- Automatyczny posuw podłużny: tylko gwintowe posuwy mm/obr.
- Automatyczny posuw podłużny - ilość stopni: 22 st.
- Długość elementu obrabianego: 550 mm
- Gwinty calowe - ilość stopni: 15 st.
- Gwinty calowe-zakres: 8 - 35
- Gwinty metryczne: 0,1 - 2,5 mm
- Gwinty metryczne - ilość stopni: 17 st.
- Ilość stopni regulacji obrotów: 6 stopni(e)
- Maksymalny posuw suportu nożowego: 72 mm
- Maksymalny posuw suportu podłużnego: 550 mm
- Maksymalny posuw suportu poprzecznego: 110 mm
- Masa: 130 kg
- Moc przyłączeniowa: 600 W
- Napięcie: 400 V
- Nastawny posuw poprzeczny: tak
- Odległość od imaka nożowego do osi tokarki: 13 mm
- Posuw tulejki: 68 mm
- Prześwit wrzeciona: 20 mm
- Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe): tak
- Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 1 085 x 588 x 460 mm
- Stożek tulejki: II Mk
- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 1 170 x 560 x 500 mm
- Zakres obrotów: 125 - 2 000 obr./min.
- Średnica głowicy uniwersalnej: 125 mm
- Średnica toczzonego elementu nad suportem: 150 mm
- Średnica toczzonego elementu nad łożem: 250 mm

Wyposażenie podstawowe

- Uniwersalny uchwyt 3-szczękowy Ø 125 mm
- Kieł stały (2szt.)
- Zestaw kół zębatych
- Komplet kluczy

-
- Pasów klinowych i ząbkowanych