

Link do produktu: <https://alnar.pl/proxxon-mini-tokarka-fd-150e-p-18857.html>



PROXXON MINI TOKARKA FD 150/E

Cena brutto	2 932,00 zł
Cena netto	2 383,74 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PR24150
Producent	PROXXON

Opis produktu

PROXXON TOKARKA FD 150

- Do toczenia poprzecznego i podłużnego, toczenia stożków, wycinania, wiercenia, żłobienia.
- Z cichym silnikiem prądu stałego.
- 2-stopniowa przekładnia mechaniczna oraz dodatkowy moduł elektroniczny umożliwiają osiągnięcie do 5000 obr/min oraz optymalnych prędkości obrotowych przy obróbce nawet najmniejszych elementów
- Łoże maszynowe z prowadnicą typu jaskółczy ogon wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium.
- Wrzeciono wykonane z ciśnieniowego aluminium.
- Precyzyjnie łożyskowany wałek z przelotowym 8,5 mm otworem.
- Mocowanie uchwytu wykonane zgodnie z normą typ ER 11.
- Wyłącznik z funkcją blokady i ochroną przed samoczynnym uruchomieniem.
- Trójszczękowy uchwyt wiertarski samocentrujący (szczęki wewnętrzne 1 - 20 mm, szczęki zewnętrzne 20 - 60 mm).
- Konik z ciśnieniowego odlewu aluminium, z kłem i kłem obrotowym (MK 0/krótkie).
- Suport: przesuw manualny - zakres przesuwu poprzecznego suportu górnego- 40 mm, zakres przesuwu wzdłużnego suportu górnego 60 mm.
- Sanie górne z możliwością toczenia stożków o kącie 45°.
- Obrotowy stalowy imak narzędziowy do szybkiej wymiany noży tokarskich 6 x 6 mm.
- Pokrętła z podziałką z możliwością zerowania (1 działka = 0,05 mm, 1 obrót = 1 mm).
- W zestawie uchwyt trójszczękowy i kiel obrotowy.

Dane techniczne:

- Odległość między kłami 150 mm.
- Wysokość 55 mm
- Wysokość ponad suportem 33 mm.
- Stalowy uchwyt do szybkiej wymiany noży tokarskich 6 x 6 mm, wałek z otworem 8,5 mm.
- Prędkość obrotowa: 1 / 2 bieg: 800 - 2.800 / 1.500 - 5.000 obr/min
- Napięcie zasilania 220 - 240V
- Wymiary: 360 x 150 x 150 mm
- Waga - 4,5 kg