

Link do produktu: <https://alnar.pl/proxxon-tokarka-pd-250e-24002-p-23687.html>



PROXXON TOKARKA PD 250/E 24002

Cena brutto	6 348,00 zł
Cena netto	5 160,98 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	PR24002
Producent	PROXXON

Opis produktu

PROXXON tokarka PD 250/E

Opis produktu:

- Tokarka Proxxon PD 250/e przeznaczona jest do obróbki stali, miedzi, aluminium, tworzyw sztucznych.
- Idealna do toczenia wzdłużnego, poprzecznego, toczenia stożków i gwintowania.
- **Łoże:** Wykonane z żeliwa o szerokim rozstawie i przyrządownymi saniami. Praca bez wibracji nawet przy wysokich obciążeniach. Tylny kołnierz do zamocowania głowicy frezarsko-tokarskiej PF 230. Osłonięte wrzeciono prowadzące.
- **Wrzeciennik:** Wykonany z odlewu aluminiowego. Wrzeciono główne osadzone na precyzyjnych łożyskach (bicie bez uchwytu 1/100mm) z otworem 10.5mm. Średnica po stronie uchwytu 70mm, otwór wewnętrzny 14mm. Wałek z otworem MK 2. Obrotowy przełącznik umożliwiający włączenie automatycznego posuwu za pomocą wrzeciona prowadzącego i śruby pociągowej (opcjonalnie 0.05 lub 0.1mm na obrót).
- **Konik:** Wykonany z odlewu aluminiowego. Tuleja Ø 20mm z możliwością wysunięcia do 30mm. Z podziałką milimetrową, otworem MK 1 i kłębem obrotowym.
- **Wspornik:** Sanie łoża z odlewu cynkowego. Sanie poprzeczne i górne wykonane ze stali (ustawienie 60 lub 45mm). Imak na noże tokarskie o wymiarach 8 x 8mm.
- **Napęd:** Cichy dedykowany silnik na prąd stały z trzystopniową przekładnią pasową umożliwiającą wybór prędkości 300 – 900 i 3.000obr/min. Dodatkowa regulacja prędkości (pełnookresowa elektronika) z płynną zmianą prędkości na 100 – 300 i 1 000 obr/min. w zależności od przełożenia. Prawy i lewy bieg. Wyłącznik główny z funkcją wyłącznika bezpieczeństwa i ochroną przed ponownym uruchomieniem.
- **Uchwyt tokarski:** Wysokiej jakości trójszczękowy uchwyt tokarski według normy DIN 8386 Klasa 1 (tolerancja współosiowości: 0.04mm). Zakres wielkości obrabianych przedmiotów: od 2 do 75mm dzięki możliwości odwrotnego montażu szczęk. W zestawie z osłoną uchwytu tokarskiego z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- **Pokrętła:** Wykonane z aluminium, z regulowaną skalą (1 działka = 0.05mm, 1 obrót = 1mm).
- **Narzędzie do gwintowania:** Z kołami zębatymi zmianowymi umożliwiającymi wycinanie prawych i lewych gwintów metrycznych o najczęściej stosowanych podziałkach (0.5 – 0.625 – 0.7 – 0.75 – 0.8 – 1 – 1.25 – 1.5mm).

Dane techniczne:

- Rozstaw kłęb - 250 mm.
- Posuw poprzeczny - 70 mm
- Wysokość pod sanie poprzeczne - 43 mm.
- Rozmiar chwytu noży tokarskich - 8x8 mm
- Napięcia zasilania 220-240V
- Obroty prawo/lewo silnika
- Długość całkowita - 560 mm.
- Szerokość - 270 mm
- Wysokość - 170 mm
- Waga 12 kg

Nr.kat. PR24002