

PROXXON TOKARKA PD 400



Cena brutto	13 008,00 zł
Cena netto	10 575,61 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	PR24400
Producent	PROXXON

Opis produktu

PROXXON tokarka PD 400

- Tokarka przeznaczona do obróbki tworzyw sztucznych, stali, miedzi, aluminium.
- Idealna do toczenia powierzchni walcowych, stożkowych, wycinania gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, wycinania wpustów itp.
- Łoże tokarki z wyfrezowaną i nacinaną powierzchnią do mocowania frezarko-wiertarki PF 400
- Śruba pociągowa z gwintem trapezowym 12x1,5.
- Sanie górne 52mm z możliwością toczenia stożków o kącie do 45 stopni.
- Na wyposażeniu standardowym również kiel podporowy konika MK2 i zacisk konika o średnicy 10mm, stożek B12.
- System pozwalający na rozbudowę, z dodatkami można również wiercić, frezować i żłobić
- Wałek wrzeciennika z dwoma ustawialnymi łożyskami stożkowymi, 20,5mm przepustem i stożkiem MK3.
- Pokrętła konika oraz posuwu suportu za skala mikrometryczną z możliwością zerowania (1 działka = 0,05mm)
- Zintegrowana skrzynia przekładniowa do lewych i prawych gwintów z kołami zębatymi zmianowymi dla 19 metrycznych skoków: 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0.
- Możliwe wykonanie gwintów calowych od 10-48 TPI.
- Włącznik automatycznego posuwu 0,07 lub 0,14 mm/obr.
- Trzyczęściowy uchwyt tokarski z zakresem mocowania 2-35mm (wewnątrz) i 24-68mm (z zewnątrz)
- Żebrowana żeliwna podstawa do suportu i konika zapewnia pracę bez drgań nawet przy dużym obciążeniu

Dane techniczne:

- Rozstaw kłó - 400 mm.
- Posuw poprzeczny - 85 mm
- Posuw suportu górnego -116 mm
- Rozmiar chwytu noży tokarskich - 10x10 mm
- Napięcia zasilania 220-240V
- Moc 550 W
- Obroty prawo/lewo silnika
- 6 prędkości obrotowych (regulacja paskiem)
 - 1 stopień - 80/330/1400 obr/min
 - 2 stopień - 160/660/2800 obr/min
- Posuw konika - 40 mm
- Długość całkowita 900 mm.
- Waga 45 kg