

Link do produktu: <https://alnar.pl/proxxon-ds-460-wyrzynarka-wlosowa-p-9822.html>



PROXXON DS 460 WYRZYNARKA WŁOSOWA

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Cena poprzednia	2 344,00 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	PR27094
Producent	PROXXON

Opis produktu

PROXXON DS 460 WYRZYNARKA WŁOSOWA

- Wyrzynarka precyzyjna DS 460 firmy Proxxon przeznaczona do cięcia i wycinania w drewnie, metalach nieżelaznych (aluminium, miedź itd), plexi, bakielicie, piance poliuretanowej i innych tworzywach sztucznych oraz w skórze, gumie, korku.
- Wyjątkowa konstrukcja wyrzynarki, dzięki zastosowaniu specjalnego stopu magnezowego do budowy ramienia wyrzynarki uzyskano redukcję masy ramienia o 40% w stosunku do aluminiowych konstrukcji. Skutkuje to znaczną redukcją drgań oraz sprawia, że urządzenie pracuje jeszcze ciszej.
- Łożyszkowane ramie dla większej precyzji i stabilności.
- Wydłużona konstrukcja ramienia powiększa obszar cięcia.
- Smukły kształt ramienia oraz podwójny system wydmuchiwania i odciągania pyłu (możliwość podłączenia odkurzacza) polepszają widoczność obrabianego elementu oraz porządek w miejscu pracy,
- Stół wyrzynarki wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium o wymiarach 450 x 250mm.
- Łatwa, beznarzędziowa wymiana brzeszczotów za pomocą opatentowanych przez firmę Proxxon uchwytów, dodatkowym ułatwieniem jest konstrukcja stołu pozwalająca na jego przesunięcie o 80 mm i tym samym szybką wymianę brzeszczotu.
- Wyrzynarka przystosowana do pracy z super cienkimi, delikatnymi brzeszczotami, posiada pokrętkę regulacyjną napięcia brzeszczotu.
- Stół z możliwością odchylenia w zakresie od 5 do 50 stopni, wbudowany kątomierz z podziałką i możliwością precyzyjnego ustawienia (specjalne ząbki) w 5 położeniach (0 - 10 - 20 - 30 i 45 stopni),
- W zestawie 5 brzeszczotów różnych typów (grube i drobne zęby).

Dane techniczne:

- zasilanie: 220 - 240V, 50Hz,
- silnik: bezszczotkowy, o mocy 205W, dwie prędkości obrotowe,
- długość ramienia wyrzynarki: 460mm,
- skoki ramienia: 900 lub 1400 skoków/min,
- wymiar stołu roboczego: 400 x 250mm,
- maksymalna grubość ciętego materiału: drewno cięcie prostopadłe - 65mm (drewno cięcie pod kątem 45 stopni - 32mm, pozostałe materiały o grubości do 15mm zależnie od ich twardości,
- wymiary zewnętrzne: podstawa 580 x 320mm, wysokość 300mm,
- masa: 20 kg