

Link do produktu: <https://alnar.pl/rem-s-hurricane-elektryczne-urządzenie-do-odgałęzienia-set-12-15-18-22-151000-p-6702.html>



## REMS HURRICAN ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO ODGAŁĘZIEŃ SET 12-15-18-22 - 151000

Cena brutto	<b>6 437,00 zł</b>
Cena netto	<b>5 233,33 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>151000</b>
Producent	<b>REMS</b>

### Opis produktu

#### REM HURRICAN ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO ODGAŁĘZIEŃ

Wysokowydajne, zwarte elektronarzędzie do ekonomicznego wykonywania odgałęzień T w instalacjach bezziłkowych. Twarde i miękkie rury miedziane  $\varnothing$  10–22 mm,  $\varnothing$  3/8–7/8",  $s \leq 1,5$  mm

#### Opis:

REMS Hurrican - T - odejścia we własnym zakresie. Oszczędność kosztów.

Także na rurach położonych. Zalety systemu.

Tylko jeden rodzaj narzędzi do odgałęzień dla REMS Hurrican H, REMS Hurrican i REMS Twist/Hurrican.

Łatwe, tanie utrzymanie zaplecza narzędziowego, wykluczona pomyłka przy pracy.

#### Oszczędność kosztów

Redukcja kosztów zakupu trójników, składowania, pozyskania. Ograniczenie miejsc lutowania, materiału do lutowania i czasu pracy. Zwiększona pewność przez zmniejszenie ilości połączeń rur.

#### Konstrukcja

Zwarte, poręczne, lekkie. Wszędzie do zastosowania, z wolnej ręki, również na położonych rurach. Głowica wiercąca gwarantuje precyzyjne wiercenie bez punktowania, przy pomocy każdej dostępnej w handlu wiertarki. Ogranicznik głębokości wiercenia odpowiedniej do wielkości rury odchodzącej. Cęgi krzywkowe dla ograniczenia głębokości wstawienia rury odchodzącej, zabezpieczają przed zawężeniem światła rury głównej przez odchodzącą. Poręczne cęgi mocujące do unieruchomienia uchwytu narzędzi na rurze.

#### Napęd

Wypróbowana jednostka napędowa z sześciokątnym zabierakiem. Nadzwyczaj silna, poręczna, lekka – tylko 2 kg. Uniwersalne zastosowanie, z wolnej ręki, również na położonych rurach. Mocna, bezobsługowa przekładnia z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa. Uniwersalny silnik 620 W z wyjątkowo dużym momentem obrotowym w lewo i w prawo przy niskich obrotach. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja obrotów w zakresie od 0 do 550 obr/min przy pomocy bezpiecznego włącznika impulsowego. Obroty regulowane są siłą nacisku na włącznik.

#### Narzędzia do wykonywania odgałęzień

Specjalna konstrukcja urządzenia do kształtowania odgałęzień umożliwia równomierne, centryczne wywijanie kołnierzy bez gratu i korbów. Niepotrzebne są żadne dodatkowe obróbki.

#### Zakres dostawy:

- napęd z końcówką sześciokątną, bezobsługową przekładnią, silnikiem uniwersalnym 230V, 50-60Hz, 620W, o bardzo dużym momencie dla lewych i prawych obrotów, przy niskich obrotach silnika,
- uchwyt,
- mocowanie narzędzi,
- głowica wiercąca,
- cęgi krzywkowe,
- smar,
- SET: 12, 15, 18, 22 mm

**Opakowanie:** walizka