

Link do produktu: <https://alnar.pl/rem-s-magnum-2000-l-t-zwarta-gwintownica-do-2-340226-p-7187.html>



REMS MAGNUM 2000 L-T - ZWARTA GWINTOWNICA DO 2" - 340226

Cena brutto	30 778,00 zł
Cena netto	25 022,76 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	340226
Producent	REMS

Opis produktu

REMS MAGNUM 2000 L-T

Opis:

- Silna, zwarta, ustawna konstrukcja.
- Niewielkie wymiary, niewielka waga REMS Magnum 2000 L-T tylko 57 kg.
- Duża przestrzeń robocza i pojemnik na wióry.
- Miejsce na odłożenie narzędzi.

Dwa wykonania:

- wykonanie lekkie L-T z odejmowaną dużą wanną olejową i miską na wióry.
- wykonanie T z zespoloną większą wanną olejową i miską na wióry, na stół warsztatowy.

Podstawa lub wózek jezdny z miejscem na odłożenie materiału, do łatwego transportu, o optymalnej wysokości pracy, stabilny, jako osprzęt.

Napęd:

- Niezwykle silny i szybki, np.: gwint R 2" tylko w 15 s.
- Przekładnia całkowicie bezobsługowa w zamkniętej kąpieli olejowej.
- Wygodny w użyciu, nożny wyłącznik bezpieczeństwa z przyciskiem awaryjnym, dwustopniowy, dzięki temu w czasie pracy obciążany całym ciężarem ciała.

Uchwyt zaciskowy:

- Niezawodne, szybkozaciskowe uchwyty uderzeniowe z zaciskiem samowzmacniającym się.
- Wyklucza to poślizg rury.
- Duży odstęp pomiędzy uchwytem zaciskowym i uchwytem centrującym zapewnia pewne mocowanie długich rur.
- Tylny chwyt centrujący utrzymuje materiał w prawidłowej pozycji.

Automatyczne smarowanie i chłodzenie:

- Silna, niezawodna pompa z dużą wydajnością tłoczenia.
- Optymalne wielostronne prowadzenie środka do gwintowania przez głowicę gwintującą dokładnie namiejsce gwintowania gwarantuje czyste gwinty i długą trwałość noży gwintujących, przekładni i silnika.

Automatyczna głowica uniwersalna:

- Tylko jedna automatyczna głowica uniwersalna do wszystkich gwintów, również długich; automatycznie otwierająca się - z automatyką długości gwintu do gwintów stożkowych.
- Szybkie, łatwe nastawianie rozmiaru gwintu. Przejrzysta skala gwintów.
- Łatwa i szybka zmiana noży gwintujących dzięki ich pozycjonowaniu w części mocującej.

Noże gwintujące:

- Niezawodne, niezniszczalne, wysokiej jakości noże gwintujące REMS z optymalną geometrią, gwarantują bardzo łatwe wejście w materiał, lekkie gwintowanie i czyste gwinty.
- Wykonane są z odpornej na obciążenia, specjalnie hartowanej stali zapewniającej wyjątkowo długą ich żywotność.

Obcinak do rur:

- Samocentrujący. Stabilny kabłąk z kutej stali.
- Ergonomiczny, szeroki chwyt do mocnego docisku wrzeciona.
- Specjalnie hartowane kółko tnące z niezawodnej, ciągliwo -twardej stali nożowej zapewnia dużą trwałość.

Gratownik wewnętrzny:

- Stabilne, łatwe w obsłudze urządzenie gratujące ze zmienną pozycją gratowania.
- Specjalnie hartowane i obrobione ostrze gwarantuje lekkie ogratowanie i wyjątkowo długą trwałość.

- Dwa ostrza do optymalnego odcinania gratu, szczególnie przy małych średnicach rur.

Środki do gwintowania:

- REMS Sanitol i REMS Spezial. Opracowane specjalnie dla gwintowania. Mają szczególnie wysokie własności smarująco- chłodzące. Niezbędne dla otrzymania czystych gwintów i długiej żywotności noży gwintujących, narzędzi i maszyn.

Do gwintów rurowych:

Racjonalne z automatycznym samonapinającym się wewnętrznym REMS Nippelfix ½ - 2" (4") lub z ręcznie napinanym wewnętrznym REMS Nippelspanner ¾ - 2"

Dane techniczne:

REMS Magnum 2000 L-T maszyna do gwintowania gwintów rurowych (1/16) 1/8 - 2", 16 - 63 mm, gwinty sworzniowe (6) 8 - 60 mm, 1/4 - 2". Z bezobsługową przekładnią, bezpiecznym wyłącznikiem nożnym z wyłącznikiem awaryjnym, samowzmacniającym się szybkozaciskowym uchwytem uderzeniowym, tylnym uchwytem centrującym, automatycznym chłodzeniem i smarowaniem. Z zestawem narzędzi składającym się z uniwersalnej, automatycznej samootwierającej głowicy gwinciarskiej do wszelkich gwintów, także długich, z automatyką długości gwintu dla gwintów stożkowych, noży gwintujących do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2 - 3/4 - R 1 - 2 prawych, obcinaka do rur, gratownika wewnętrznego i dźwigni dociskowej. Miejsce na odłożenie narzędzi. Wykonanie lekkie L - T z odpinaną dużą wanną olejową i miską na wióry. Silnik uniwersalny 230 V, 50 - 60 Hz, 1700 W, 53 obr/min. Na stół , podstawę lub wózek jezdny z miejscem na odłożenie materiału.

Nr.kat. 340226

Wyposażenie dodatkowe:

Podstawa nr.art. 344105 - cena standard. 1188 brutto

Wózek jezdny nr.art. 344100 - cena standard. 2029 brutto