

Link do produktu: <https://alnar.pl/rem-spicus-s23-5-set-titan-wiertnica-diametowa-180030-p-9105.html>

## REMS PICUS S2/3,5 SET TITAN WIERTNICA DIAMENTOWA - 180030

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>30 836,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>25 069,92 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>180030</b>        |
| Producent        | <b>REMS</b>          |

### Opis produktu

#### REMS PICUS S2/3,5 SET TITAN WIERTNICA DIAMENTOWA

##### Charakterystyka produktu:

- Wydajna, trwała wiertnica rdzeniowa do wiercenia w betonie zbrojonym, murach i innych materiałach
- Wiercenie na mokro i sucho ze stojakiem
- Do instalacji, rzemiosła metali, przemysłu
- Wiercenie rdzeniowe zamiast dłutowania. Łatwo, szybko, bez wibracji
- Uniwersalne zastosowanie, w ciasnych narożnikach, przy płaszczyźnie ściiennej
- Wyjątkowo wszechstronna i wydajna, np. do wierceń w żelbetonie, murze i innych materiałach
- Do instalacji rurowych i przewodzeń kabli, kanałów wentylacyjnych, próbnyc wierceń rdzeniowych
- Tylko jeden rodzaj uniwersalnych diamentowych koronek rdzeniowych dla REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 oraz odpowiednich jednostek napędowych innych producentów umożliwia proste i ekonomiczne prowadzenie magazynu, bez możliwości pomylenia narzędzi
- Wydajna jednostka napędowa do bezwibracyjnego wiercenia rdzeniowego z łączem gwintowanym zewnętrznie UNC 11/4
- Pierścień ułatwiający demontaż diamentowych koron rdzeniowych
- Poręczna, trwała, odpowiednia do warunków placu budowy
- Łatwa, szybka praca np.: 200 mm w betonie zbrojonym Ø 62 mm tylko w 3 min
- Płyta umożliwiająca szybkie zamontowanie na stojaku
- System doprowadzający wodę do wiercenia na mokro z regulowanym zaworem i szybkoączką z blokadą wypływu wody oraz przyłączem węża 1/2"
- Stabilna, bezobsługowa dwustopniowa przekładnia umożliwiająca optymalny dobór obrotów wrzeciona do średnicy wierzonego otworu
- Poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa chroni przekładnię przed zablokowaniem
- Wielofunkcyjna elektronika obejmująca:
  - Ogranicznik prądu rozruchowego silnika dla miękkiego rozruchu podczas delikatnego nawiercania
  - Automatyczny ogranicznik obrotów na biegu jałowym w celu oszczędzania silnika oraz redukcji poziomu hałasu
  - Regulator przeciążeniowy w celu dopasowania obrotów do obciążenia
  - Wyłącznik dźwigienkowy
  - Elektryczny przewód zasilający ze zintegrowanym wyłącznikiem ochronnym (PRCD)

##### Dane techniczne:

- Przeznaczenie: Żelbeton, mur Ø 40 – 300 mm
- Obroty wrzeciona pod obciążeniem: 320 1/min, 760 1/min
- Silnikiem 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W

##### Wyposażenie standardowe

- Przyłącze wodne z zaworem odcinającym, złączem błyskawicznym z przerywaczem dopływu i przyłączem węża 1/2"
- Pierścień ułatwiający demontaż diamentowych koron rdzeniowych
- Klucz płaski SW 32
- W kartonie
- Kompletny statyw TITAN
- Waga zestawu: 39 kg

Bez koronek rdzeniowych - zdjęcie przedstawia zastosowanie narzędzia.

**Nr.art.** 180030