

Link do produktu: <https://alnar.pl/rem-s-tornado-2020-gwintownica-340202-p-1180.html>



REMS TORNADO 2020 GWINTOWNICA - 340202

Cena brutto	32 811,00 zł
Cena netto	26 675,61 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	340202
Producent	REMS

Opis produktu

REMS TORNADO 2020 GWINTOWNICA

Opis produktu:

- Niezawodna, bardzo sprawna maszyna do gwintowania, obcinania, gratowania, gwintowania króćców, wyoblania
- Do instalacji, zakładów ślusarskich, zakładów produkcyjnych
- Silna, zwarta, ustawna konstrukcja nadająca się na plac budowy i do warsztatu
- Zasada działania: obracający się materiał – nieruchome narzędzie
- Automatyczne: uchwyt zaciskowy, uniwersalna głowica gwintująca, smarowanie i chłodzenie
- Duża przestrzeń robocza i pojemnik na wióry
- Regulowana podpora materiału
- Napęd niezwykle silny i szybki np.: gwint 2" tylko 15s
- Przekładnia całkowicie bezobsługowa w zamkniętej kąpeli olejowej
- Dwa wykonania podstawy:
 - wykonanie przenośne na 3 nogach, z odpinaną, dużą wanną olejową i miską na wióry
 - wykonanie T z zespoloną, większą wanną olejową i pojemnikiem na wióry, do ustawienia na stole.
- Podstawa stała lub wózek jezdny z miejscem na odłożenie materiału, do łatwego transportu, o optymalnej wysokości pracy, stabilny, jako wyposażenie dodatkowo płatne
- Trzy wysokowydajne silniki do wyboru:
 - wysokosprawny silnik uniwersalny, 1700 W, ochrona przed przeciążeniem, szybkość obrotów 53 1/min.
 - silnik kondensatorowy 2100 W, ochrona przed przeciążeniem. Dwie prędkości obrotów 52 i 26 1/min., również pod pełnym obciążeniem. Bardzo cicha praca.
 - silnik trójfazowy, 2000 W, ochrona przed przeciążeniem. Dwie prędkości obrotów 52 i 26 1/min., również pod pełnym obciążeniem. Bardzo cicha praca.
- Wygodny w użyciu nożny dwustopniowy wyłącznik bezpieczeństwa z przyciskiem awaryjnym, dzięki temu w czasie pracy obciążany całym ciężarem ciała
- Dwa automatyczne uchwyty zaciskowe z samocentrującymi się szczękami mocującymi. Szybko i z łatwością mocują i luzują materiał
- Uchwyty samozaciskowe zapewniają maksymalną siłę mocowania
- Silna, niezawodna pompa z dużą wydajnością tłoczenia
- Optymalne wielostronne prowadzenie środka do gwintowania przez głowicę gwintującą dokładnie na miejsce gwintowania gwarantuje czyste gwinty i długą trwałość noży gwintujących, przekładni i silnika
- Tylko jedna automatyczna głowica uniwersalna do wszystkich gwintów, również długich; automatycznie otwierająca się - z automatyką długości gwintu do gwintów stożkowych
- Szybkie, łatwe nastawianie rozmiaru gwintu
- Przejrzysta skala gwintów
- Łatwa i szybka zmiana noży gwintujących dzięki ich pozycjonowaniu w części mocującej
- Niezawodne, niezniszczalne, wysokiej jakości noże gwintujące REMS z optymalną geometrią, gwarantują bardzo łatwe wejście w materiał, lekkie gwintowanie i czyste gwinty. Wykonane są z odpornej na obciążenia, specjalnie hartowanej stali zapewniającej wyjątkowo długą ich żywotność.
- Obcinak do rur samocentrujący. Stabilny kabłąk z kutej stali. Ergonomiczny, szeroki uchwyt do mocnego docisku wrzeciona
- Specjalnie hartowane kółko tnące z niezawodnej, ciągliwo -twardej stali nożowej zapewnią długą trwałość.
- Gratownik wewnętrzny, Stabilne, łatwe w obsłudze urządzenie gratujące ze zmienną pozycją gratowania.
- Specjalnie hartowane i obrobione ostrze gwarantuje lekkie ogratowanie i wyjątkowo długą trwałość
- Dwa ostrza do optymalnego odcinania gratu, szczególnie przy małych średnicach rur

Dane techniczne:

- Gwinty rurowe 1/16 - 2", 16 - 63 mm
- Gwinty sworzniowe 6 - 60 mm, 1/4- 2"
- Gwinty rurowe z 4" głowicą automatyczną REMS 2.1/2- 4" (wyposażenie dodatkowo płatne)

-
- Wyoblanie rur za pomocą osprzętu REMS Rollnut DN 25 - 200 (300) 1- 8" (12")
(wyposażenie dodatkowo płatne)
 - Silnik kondensatorowy 2000 W z ochroną przed przeciążeniem.
 - Dwie prędkości obrotów 52 i 26 obr/min, również pod pełnym obciążeniem.
 - Napięcie zasilania: 400V

Wyposażenie:

- Nożny wyłącznik bezpieczeństwa z wył. awaryjnym,
- Dwa automatyczne uchwyty zaciskowe,
- Automatyczna głowica uniwersalna
- Obcinak do rur
- Urządzenie do gratowania wewnętrznego
- Dźwignia dociskowa
- Regulowana podpora do materiału
- Wykonanie przenośne, na 3 nogach z odpinaną, dużą wanną olejową i miską na wióry.

Wyposażenie dodatkowo płatne:

- Podstawa - nr. kat. 344105
- Wózek jezdny z miejscem na materiał - nr. kat. 344100
- Noże gwintujące
- Automatyczna głowica uniwersalna jako dodatkowa głowica wymienna zamiast zmiany noży gwintujących
- nr. kat. 341000
- REMS 4" głowica automatyczna do gwintów rurowych 21/2- 4" - nr.kat.370010
- REMS Kółko tnące St 1/8- 4``, s 8 - nr. kat. 341614
- Uchwyt do króćców
- Podpory REMS Herkules
- REMS Rollnut-przyrząd do wyoblania rur, Nr. kat. 347000