

Link do produktu: <https://alnar.pl/schweisskraft-automatyczna-przylbica-spawalnica-z-nawiewem-xxl-w-tc-air-th3-p-32840.html>



SCHWEISSKRAFT AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAWALNICZA Z NAWIEWEM XXL-W TC AIR TH3

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Cena poprzednia	2 290,00 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	1654055
Producent	Stuermer Maszyny

Opis produktu

SCHWEISSKRAFT AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAWALNICZA Z NAWIEWEM

- Zestaw przeznaczony jest do ochrony twarzy przed iskrami i odpryskami oraz szkodliwym promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym, powstającymi podczas spawania i szlifowania.
- Przyłbica jest gotowa do pracy, wymaga jedynie dopasowania nagłowia do rozmiaru głowy spawacza oraz doboru właściwych parametrów zaciemnienia.
- Nadaje się do spawania elektrodą, MIG/MAG i TIG oraz do szlifowania
- Najwyższe oceny w ocenie klasy optycznej, klasy rozproszenia, klasy jednorodności klasstsklasse i klasy właściwości kątowych
- Spawanie w prawdziwych kolorach dzięki filtrowi True Color - filtr ten sprawia że przedmioty wyglądają bardziej realistycznie, są bardziej czytelne i mają swoje naturalne kolory! Takie rozwiązanie zapewni lepszą kontrolę wykonywanych prac oraz idealną widoczność.
- System filtracji powietrza klasy TH3 zapewnia spawaczowi przefiltrowane, czyste powietrze, zapobiegając wdychaniu niebezpiecznych i szkodliwych cząstek oraz dymów spawalniczych; szczelność wewnętrzna całego systemu (hełmu i jednostki filtrującej powietrze) nie przekracza 0,2%
- Wysoka skuteczność filtracji: 99,996% wszystkich cząstek o wielkości do 0,185 µm jest odfiltrowywanych z powietrza
- Możliwość wyboru trzech poziomów dmuchawy
- Możliwość regulacji rozprowadzania powietrza w kasku spawalniczym
- Akumulator Li-ION o czasie pracy do 8 godzin

Parametry techniczne:

- Klasa optyczna: 1/1/1/1
- Przepływ powietrza Wentylator stopień ochrony dróg oddechowych 1: 170l/min
- Przepływ powietrza Wentylator poziom ochrony dróg oddechowych 2: 200l/min
- Przepływ powietrza Wentylator poziom ochrony dróg oddechowych 3: 230l/min
- Filtr Żywotność baterii etap 1: 8h
- Filtr Bateria Bateria Czas pracy na poziomie 2: 6h
- Filtr Żywotność baterii etap 3: 4h
- Efektywność filtru: 99 996% (0,3 µm)
- Typ filtra: TH3 P R SL
- Czas reakcji światło-ciemno: 0,08ms
- Czas rozjaśnienia ciemno-biały: 100 - 900ms
- Czas rozjaśnienia Regulacja ciemnopromienna: Bezstopniowa zmiana
- Ochrona przed promieniowaniem UV/IR: Poziom ochrony 15 (stały)
- Poziom światła: Poziom ochrony 4
- Ognia słoneczne: ✓

-
- Typ baterii: Bateria litowa 3V (CR2450)
 - Wymienna bateria: ✓
 - Liczba czujników: 4
 - Szerokość okna: 83,4mm
 - Wysokość okna: 100mm
 - Długość kasety: 114mm
 - Szerokość kasety: 133mm
 - Wysokość kasety: 9,5mm
 - Waga: 2463g (urządzenie, akumulator, uchwyt, wąż)

Zakres dostawy:

- Przyłbica z systemem filtrów powietrza
- Pokrowiec ochronny
- Ładowarka akumulatorów
- Rura oddechowa i kałuż
- Przepływomierz
- Wyściełany pas biodrowy i podwójny pasek na ramię
- Torba do przenoszenia