

Link do produktu: <https://alnar.pl/schweisskraft-varioprotect-xxl-w-f-tc-air-przylbica-spawalnica-auto-z-nawiewem-p-33871.html>



SCHWEISSKRAFT VarioProtect XXL-W F-TC AIR PRZYŁBICA SPAWALNICZA AUTO Z NAWIEWEM

Cena brutto	2 130,00 zł
Cena netto	1 731,71 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	1654105
Producent	Stuermer Maszyny

Opis produktu

SCHWEISSKRAFT VarioProtect XXL-W F-TC AIR PRZYŁBICA SPAWALNICZA AUTO Z NAWIEWEM

- Nadaje się do spawania elektrodą, MIG/MAG i TIG oraz do szlifowania.
- Spawanie w prawdziwych kolorach dzięki kasecie True Color.
- System Flip-Up: kaseta jest składana w kasku, np. aby móc patrzeć bezpośrednio przez przezroczystą tarczę ochronną podczas szlifowania.
- Wysoko wydajny system filtrowania i doprowadzania powietrza dostarcza spawaczowi czyste i przefiltrowane powietrze, a tym samym zapobiega wdychaniu niebezpiecznych i szkodliwych cząstek oraz dymów spawalniczych.
- Dwa poziomy wentylacji do wyboru.
- Równomierne rozprowadzanie powietrza w przyłbicy.
- Akumulator litowo-jonowy o czasie pracy do 10 godzin.
- Łatwa obsługa, nawet w rękawicach spawalniczych.
- Duże pole widzenia.
- Najwyższe oceny klasy optycznej, klasy rozproszenia, klasy jednorodności i klasy właściwości kątowych.
- Maska spawalnicza z punktem ciężkości z tyłu, bardzo lekka, delikatna dla głowy i szyi.

Wymiary i wagi

- Długość (produktu) ok.194mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.245mm
- Wysokość (produktu) ok.334mm
- Waga (netto) ok.2600g
- Wyjaśnienie dotyczące wagi Hełm spawalniczy i ochrona dróg oddechowych z dmuchawą

Normy i dopuszczenia

- Klasa 1/1/1/1

Ochrona dróg oddechowych dla wentylatorów

- Przepływ powietrza Wentylator stopień ochrony dróg oddechowych 1180l/min
- Przepływ powietrza Wentylator poziom ochrony dróg oddechowych 2220l/min
- Filtr Żywotność baterii etap 1 10h
- Filtr Żywotność baterii etap 2 9h
- Typ filtra TH3P R SL

Kaseta filtracyjna

- Czas reakcji światło-ciemno 0,3ms
- Czas rozjaśnienia regulacja ciemnopromienna Bezstopniowa zmiana
- Ochrona przed promieniowaniem UV/IR Poziom ochrony 16 (stały)
- Poziom światła Poziom ochrony 4
- Ogniw słoneczne
- Typ baterii Bateria litowa (CR2450)
- Wymienna bateria
- Liczba czujników 4
- Szerokość okna 100mm
- Wysokość okna 65mm
- Długość kasety 133mm
- Szerokość kasety 122mm
- Wysokość kasety 8mm

Maska spawalnicza

- Materiał Poliamid

Zawartość dostawy

- Przyłbica spawalnicza
- Akumulator litowo-jonowy 14,8 V / 2,6 Ah
- Ładowarka
- Wąż oddechowy z osłoną 1 m
- Pas biodrowy i podwójny pasek na ramię
- Czarna torba do przenoszenia