

Link do produktu: <https://alnar.pl/starmix-uclean-pa-1455-kfg-fw-odkurzacz-strazacki-p-33754.html>



STARMIX uClean PA-1455 KFG-FW ODKURZACZ STRAŻACKI

Cena brutto	12 850,00 zł
Cena netto	10 447,15 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	SX019093
Producent	STARMIX

Opis produktu

STARMIX uClean PA-1455 KFG-FW ODKURZACZ STRAŻACKI

- Odkurzacz z wbudowaną pompą zanurzeniową
- Do zasysania większych ilości wody podczas pracy przy:
 - czyszczeniu oczek wodnych i basenów;
 - usuwaniu wody podczas powodzi i wód podciekających z gruntu.
- Brudna woda zasysana jest do odkurzacza, odfiltrowywana a następnie automatycznie odpompowywana przez pompę zanurzeniową z dna zbiornika odkurzacza.
- Klasa ochrony: I
- Odkurzacz może być też wykorzystywany jako standardowy odkurzacz przemysłowy - wówczas należy wymontować pompę i zastosować filtr harmonijkowy FPP3600.

Odkurzacz:

- zintegrowana pompa zanurzeniowa (możliwość wyjęcia)
- zbiornik 55 l wykonany ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- uchylne opróżnianie zbiornika
- gniazdo sieciowe do podłączenia pompy (automatyczny włącznik) IP 68
- kontrola prędkości (dwustopniowa)
- łagodny rozruch i wyłączenie
- filtr z poliestru FPP 3600 (3600 cm²)
- filtr piankowy FSS 1200
- worek filtrujący do pracy na mokro FSN 80
- przewód zasilający 8 m (PVC)
- odkurzacz posiada wyłącznik różnicowo-prądowy

Dane techniczne odkurzacza:

Moc max: 1400 W
Przepływ powietrza max: 69 l/s
Podciśnienie max: 259 mbar
Nr artykułu: SX019086
Pojemność zbiornika max: 55 l brutto; 50 l pył; 43 l woda
Poziom hałasu: 73 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 52 x 51 x 100 cm
Waga: 26,5 kg

Dane techniczne pompy zanurzeniowej:

Moc max: 810 W
Wydajność pompy max: 330 l/min
Wydajność pompy max przy wypompowywaniu na wysokość

- 10 m: 50 l/min
- 8 m: 100 l/min
- 6 m: 200 l/min
- 2 m: 300 l/min

Wysokość zasysania płynu max (pełne zanurzenie węża): 2,5 m
Wysokość zasysania płynu max (tryb siorbania): 5 - 8 m
Gęstość zasysanej cieczy ≤ 1,1 kg/dm³
Wartość pH zasysanej cieczy: 5 - 8

Dopuszczalna stała temperatura cieczy max: $\leq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$
Dopuszczalna chwilowa temperatura cieczy max: $\leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$

Zestaw zawiera:

- odkurzacz
- pompę zanurzeniową
- filtr piankowy FSS 1200
- worek filtrujący FSN 1000
- 1 x wąż ssący ($\varnothing 35\text{ mm} \times 5\text{ m}$) czerwony
- 1 x wąż odprowadzający wodę ($\varnothing 33\text{ mm} \times 10\text{ m}$) czerwony z przyłączem Geka C
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
- 1 x profesjonalna szczotka podłogowa aluminiowa z wkładami (guma i włosie)