

Link do produktu: <https://alnar.pl/starmix-uclean-pa-1455-kfg-odkurzacz-z-pompa-do-wody-p-33755.html>



## STARMIX uClean PA-1455 KFG ODKURZACZ Z POMPĄ DO WODY

Cena brutto	<b>10 470,00 zł</b>
Cena netto	<b>8 512,20 zł</b>
Dostępność	<b>1 - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>SX019086</b>
Producent	<b>STARMIX</b>

### Opis produktu

#### STARMIX uClean PA-1455 KFG ODKURZACZ Z POMPĄ

- Odkurzacze z wbudowaną pompą zanurzeniową
- Do zasysania większych ilości wody podczas pracy przy:
  - czyszczeniu oczek wodnych i basenów;
  - usuwaniu wody podczas powodzi i wód podciekających z gruntu.
- Brudna woda zasysana jest do odkurzacza, odfiltrowywana a następnie automatycznie odpompowywana przez pompę zanurzeniową z dna zbiornika odkurzacza.
- Odkurzacze może być też wykorzystywany jako standardowy odkurzacze przemysłowy - wówczas należy wymontować pompę i zastosować filtr harmonijkowy FPP3600.

#### Odkurzacze:

- zintegrowana pompa zanurzeniowa (możliwość wyjęcia)
- zbiornik 55 l wykonany ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- uchylne opróżnianie zbiornika
- gniazdo sieciowe do podłączenia pompy (automatyczny włącznik) IP 68
- kontrola prędkości (dwustopniowa)
- łagodny rozruch i wyłączenie
- filtr z poliestru FPP 3600 (3600 cm<sup>2</sup>)
- filtr piankowy FSS 1200
- worek filtrujący do pracy na mokro FSN 80
- przewód zasilający 8 m (PVC)

#### Dane techniczne odkurzacza:

Moc max: 1400 W  
Przepływ powietrza max: 69 l/s  
Podciśnienie max: 259 mbar  
Pojemność zbiornika max: 55 l brutto; 50 l pył; 43 l woda  
Poziom hałasu: 73 dB(A)  
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 52 x 51 x 100 cm  
Waga: 26,5 kg

#### Dane techniczne pompy zanurzeniowej:

Moc max: 810 W  
Wydajność pompy max: 330 l/min  
Wydajność pompy max przy wypompowywaniu na wysokość:

- 10 m: 50 l/min
- 8 m: 100 l/min
- 6 m: 200 l/min
- 2 m: 300 l/min

Wysokość zasysania płynu max (pełne zanurzenie węża): 2,5 m  
Wysokość zasysania płynu max (tryb siorbania): 5 - 8 m  
Gęstość zasysanej cieczy  $\leq 1,1$  kg/dm<sup>3</sup>  
Wartość pH zasysanej cieczy: 5 - 8  
Dopuszczalna stała temperatura cieczy max:  $\leq 45$  °C  
Dopuszczalna chwilowa temperatura cieczy max:  $\leq 80$  °C

#### Zestaw zawiera:

- 
- odkurzacz
  - pompę zanurzeniową
  - filtr piankowy FSS 1200
  - worek filtrujący FSN 80
  - 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m) czerwony
  - 1 x wąż odprowadzający wodę (Ø 33 mm x 10 m) czerwony z przyłączem Geka C
  - 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza
  - 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
  - 1 x profesjonalna szczotka podłogowa aluminiowa z wkładami (guma i włosie)