

Link do produktu: <https://alnar.pl/triton-frezarka-gornowrzecionowa-2400w-tra001-p-29013.html>



TRITON FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 2400W TRA001

Cena brutto	1 899,00 zł
Cena netto	1 543,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	920654
Producent	TRITON
Podgląd:	

Opis produktu

TRITON FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 2400W TRA001

Opis:

- Sterowany elektronicznie silnik 2400 W (3,3 KM).
- Elektroniczny system utrzymania prędkości pod obciążeniem
- Uchwyt zaciskowy 1/2 " i 12 mm.
- Automatyczna blokada wrzeciona po zamknięciu blokady wyłącznika
- Układ płynnego rozruchu oraz regulacja prędkości obrotowej.
- Automatyczna blokada wrzeciona nastąpi po zamknięciu blokady włącznika
- Pojedynczy przełącznik regulacji posuwu z klasycznego "wolnego" na "krokowy" dzięki przekładni zębatkowej
- Pokrętko nastawcze do precyzyjnej regulacji głębokości frezowania umożliwia płynną regulację głębokości w całym zakresie posuwu
- Przekładnia zębatkowa regulacji wysokości
- Możliwość usunięcia sprężyny posuwu dla łatwej regulacji frezu podczas umieszczenia frezarki na stole roboczym
- 3 stopniowa regulacja ogranicznika głębokości dla precyzyjnego ustawienia głębokości cięcia
- Plastikowa osłona chroniąca zapewnia maksymalną ochronę obszaru cięcia i wspomaga odsysanie pyłu
- Pokrętki zespołu służą do szybkiego montażu i demontażu z podstawy
- Boczne wloty powietrza zmniejszają ilość zanieczyszczeń w silniku kiedy są zamocowane do stołu
- Doskonały adapter do odsysania pyłu dla czystego i bezpiecznego środowiska pracy
- Łatwy dostęp do szczotek pozwalają użytkownikowi na zmianę szczotek zużytych
- Wymiana frezu przy pomocy jednego narzędzia przy podstawie kiedy nastąpi automatyczna blokada wrzeciona
- Pokrywa przełącznika zasilania zostaje zamknięta w trybie zmiany oprzyrządowania, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu

Dane techniczne:

- Moc: 2400 W
- Napięcie zasilania: 230 V
- Prędkość obrotowa: 8.000 - 21.000 obr./min
- Zakres zanurzenia: 0 - 68 mm
- Wysokość: 310 mm
- Długość: 180 mm
- Szerokość: 300 mm
- Waga: 7,55 kg
- Poziom mocy akustycznej LW100,8 dB
- Poziom ciśn. akustycznego LP89,8 dB

Wyposażenie:

-
- Frezarka górnoprzecinowa
 - Wielofunkcyjna prowadnica
 - Klucz do tulejek zaciskowych
 - Tulejka zaciskowa 1/2"
 - Tulejka zaciskowa 12 mm
 - Pokrętko regulacji wysokości.
 - Instrukcja obsługi