

Link do produktu: <https://alnar.pl/unicraft-bc32s-mobilny-prostownik-starter-12v-24v-6850405-p-27629.html>



# UNICRAFT BC32S MOBILNY PROSTOWNIK / STARTER 12V 24V - 6850405

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 070,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>869,92 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Na zapytanie</b>     |
| Numer katalogowy | <b>6850405</b>          |
| Producent        | <b>Stuermer Maszyny</b> |

## Opis produktu

### UNICRAFT BC32S MOBILNY PROSTOWNIK / STARTER 12V 24V

Nadaje się do szybkiego rozruchu motocykli i samochodów osobowych  
Przełącznik wyboru dla normalnego i szybkiego ładowania  
Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciami i nieprawidłową polaryzacją  
Odczytywanie prądu ładowania za pomocą analogowego amperomierza

#### Opis:

- Normalne lub szybkie ładowanie
- Amperomierz analogowy
- Ochrona przed zwarcie przewodów ładowania
- Ochrona przed zwarcie w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
- Ochrona przed przeciążeniem
- Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
- Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
- Kabel połączeniowy 230 voltów z wtyczką typu Schuko

|                         |                              |                                                                                                    |      |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Dane techniczne:</b> | Napięcie ładowania           | 12 V                                                                                               | 24 V |
|                         | Prąd ładowania               | 30 A                                                                                               | 26 A |
|                         | Wydajność ładowania          | 30 – 350 Ah                                                                                        |      |
|                         | Wydajność rozruchu           | 160 A                                                                                              |      |
|                         | Wydajność szczytowa          | 250 A                                                                                              |      |
|                         | Moc / napięcie               | 850 – 4000 W / 230 V                                                                               |      |
|                         | Cykle ładowania              | 6                                                                                                  |      |
|                         | Do akumulatorów typu         | Wet*                                                                                               |      |
|                         | Zastosowanie ładowarki       | Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy,<br>Samochody dostawcze Samochody ciężarowe Pojazdy rolnicze |      |
|                         | Zastosowania rozruchu        | Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy                                                              |      |
|                         | Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 150 x 265 x 335 mm                                                                                 |      |
|                         | Waga                         | 10 kg                                                                                              |      |

\*WET/kwasowo-olowiowe (elektrolit ciekły) \*\*AGM (absorbująca mata szklana) \*\*\*GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny)

**Nr. katalogowy:** 6850405  
**Gwarancja:** 12 / 24 miesiące