

Link do produktu: <https://alnar.pl/unicraft-bc350s-mobilny-prostownik-z-funkcja-rozruchu-12v-24v-6850410-p-27620.html>



# UNICRAFT BC350S MOBILNY PROSTOWNIK Z FUNKCJĄ ROZRUCHU 12V 24V - 6850410

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 1 281,00 zł      |
| Cena netto       | 1 041,46 zł      |
| Dostępność       | Na zapytanie     |
| Numer katalogowy | 6850410          |
| Producent        | Stuermer Maszyny |

## Opis produktu

### UNICRAFT BC350S MOBILNY PROSTOWNIK Z FUNKCJĄ ROZRUCHU 12V 24V

Nadaje się do szybkiego rozruchu samochodów osobowych, małych autobusów i małych samochodów dostawczych, łodzi motorowych i ciągników. Zabezpiecza przed przeciążeniem, zwarciami i odwróceniem polaryzacji. Wyświetlacz prądu ładowania i rozruchowego za pomocą amperomierza. Ochrona przed skokami napięcia poprzez warystor. Solidna obudowa urządzenia wykonana z blachy i ognioodpornego tworzywa sztucznego. Charakterystyka ładowania W: Cykl ładowania zgodny z charakterystyką W ze spadkiem natężenia prądu przy wzrastającym napięciu.

#### Opis:

- Normalne lub szybkie ładowanie
- Amperomierz analogowy
- Ochrona przed zwarcie przewodów ładowania
- Ochrona przed zwarcie w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
- Ochrona przed przeciążeniem
- Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
- Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
- Kabel połączeniowy 230 voltów z wtyczką typu Schuko

|                                            |                                                            |      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| <b>Dane techniczne:</b> Napięcie ładowania | 12 V                                                       | 24 V |
| Prąd ładowania                             | 30 A                                                       | 30 A |
| Wydajność ładowania                        | 30 – 350 Ah                                                |      |
| Wydajność rozruchu                         | 200 A                                                      |      |
| Wydajność szczytowa                        | 300 A                                                      |      |
| Moc / napięcie                             | 1000 – 5000 W / 230 V                                      |      |
| Rodzaj trybów pracy                        | 6                                                          |      |
| Do akumulatorów typu                       | Wet*                                                       |      |
| Zastosowanie prostownika                   | Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze |      |
| Zastosowania rozruchu                      | Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze |      |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)               | 330 x 245 x 730 mm                                         |      |
| Waga                                       | 14 kg                                                      |      |

\*WET/kwasowo-olowiowe (elektrolit ciekły) \*\*AGM (absorbująca mata szklana) \*\*\*GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny)

**Nr. katalogowy:** 6850410  
**Gwarancja:** 12 / 24 miesiące