

Link do produktu: <https://alnar.pl/unicraft-ebc15r-elektroniczny-prostownik-12v-6850305-p-27626.html>



UNICRAFT EBC15R ELEKTRONICZNY PROSTOWNIK 12V - 6850305

Cena brutto	567,00 zł
Cena netto	460,98 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	6850305
Producent	Stuermer Maszyny

Opis produktu

UNICRAFT EBC15R ELEKTRONICZNY PROSTOWNIK 12V

Bardzo łatwy w obsłudze ze względu na ergonomię i przejrzysty wygląd
Optymalna kontrola wszystkich faz automatycznie sterowanego cyklu ładowania oraz trybu utrzymania ładowania za pośrednictwem podświetlanego wyświetlacza
W trybie wsparcia ładowania zastosować jako urządzenie sieciowe celem zachowania ustawień elektroniki pojazdu przy zdemontowanym akumulatorze, jest to niezwykle ważna funkcja dla nowoczesnych samochodów osobowych, w których wymiana akumulatora powinna być przeprowadzana tylko w trybie wsparcia ładowania, aby umożliwić zachowanie ustawień urządzeń elektronicznych w pojeździe (kod radio, ustawienia siedzenia itp.)
Do regeneracji akumulatorów, które były przez krótszy okres czasu w znacznym stopniu wyładowane
Funkcja restartu: Jeśli napięcie sieciowe ulegnie awarii, urządzenie będzie miało do 12 godzin status cyklu ładowania, które miało w momencie awarii zasilania. Gdy tylko napięcie sieci zostanie ponownie włączone, proces ładowania będzie kontynuowany w tym samym miejscu. W przypadku urządzenia bez funkcji restartu cykl ładowania zaczyna się od początku
IP65: Urządzenie jest odporne na kurz i chroni przed strumieniami wody.

- Opis:**
- Tryb wsparcia ładowania (Memory Saver)
 - Wyświetlacz cyfrowy funkcji i statusu urządzenia
 - Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
 - Sygnał akustyczny z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
 - Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
 - Zabezpieczenie przed zwarcie przewodów ładowania
 - Zabezpieczenie przed zwarcie w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
 - Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
 - Kabel ładujący +/- z zaciskami uchwytów oczkowych M6
 - Kabel połączeniowy 230 voltów z wtyczką typu Schuko

Dane techniczne: Napięcie ładowania	12 V
Prąd ładowania	2-8 A
Wydajność ładowania	5 - 160 Ah
Utrzymanie	5 - 250 Ah
Moc / napięcie	140 W / 230 V
Stopień ochrony	IP 65
Rodzaj trybów pracy	9
Do akumulatorów typu	Wet, Gel, AGM
Zastosowanie ładowarki	Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze Samochody ciężarowe
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	230 x 100 x 65 mm
Waga	1 kg
*WET/kwasowo-olowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny)	

Nr. katalogowy: 6850305
Gwarancja: 12 / 24 miesiące