

Link do produktu: <https://alnar.pl/unicraft-pg-i-40-se-s-hc-inwertorowy-agregat-pradotworczy-4-0-kw-230v-p-32829.html>



## UNICRAFT PG-I 40 SE-S HC INWERTOROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4,0 kW 230V

Cena brutto	<b>3 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 251,22 zł</b>
Dostępność	<b>1 - 7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>6707140</b>
Producent	<b>Stuermer Maszyny</b>

### Opis produktu

#### UNICRAFT PG-I 40 SE-S HC AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTOROWY 4,0 kW 230V

- Inwertorowy, wyciszony agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 4 kW i napięciu wyjściowym 230V.
- Wbudowany moduł elektroniczny sterowany mikroprocesorem steruje pracą generatora i zapewnia stałą częstotliwość 50 Hz i napięcie 230 V.
- Zastosowana technologia prądnicy zapewnia czystą falę sinusoidalną, co umożliwia wykorzystanie agregatu do niezawodnego zasilania elektroniki, komputerów, elektronicznych urządzeń pomiarowych, sprzętu medycznego, kotłów itp.
- Bardzo łatwy system uruchamiania silnika "3w1" - uniwersalny włącznik silnika 3 w 1 pozwala łatwo i wygodnie uruchomić generator, łączy funkcje kranu paliwa, przepustnicy powietrza i elektrycznego rozruchu silnika.
- Agregat posiada możliwość podłączenia modułu pracy równoległej - opcja umożliwiająca połączenie dwóch agregatów PG-I 40 SE-S HC, dzięki czemu można dysponować mocą max 8,0 kW.
- Niezawodny silnik spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym nowoczesny standard środowiskowy EURO V.
- Agregat posiada funkcję pracy ekonomicznej - tryb ten pozwala wykorzystywać urządzenie na małych obrotach i obniżyć zużycie paliwa nawet o 50%.
- Wygodne zlokalizowanie wszystkich funkcji: wskaźniki monitorowania stanu agregatu prądotwórczego pokazują aktualny stan pracy, automatyczne wyłączenie bezpiecznika w przypadku przeciążenia lub zwarcia, niski poziom oleju, przycisk Reset do ponownego uruchomienia systemu kontroli i wznowienia zasilania, złącze do równoległego podłączenia generatorów, dwa wyjścia USB (5V/1A, 5V/2.1 A), gniazdo 12V pozwala na ładowanie akumulatora, gniazda 230V oraz zacisk uziemienia.
- Agregat wyposażony jest w system transportowy ułatwiający przemieszczanie. Dwa kółka i podnoszona rączka transportowa na czas przemieszczania generatora zapewniają wygodny transport i mobilność urządzenia.

#### Dane techniczne:

- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Moc maksymalna: 4,0 kW
- Moc nominalna: 3,5 kW
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd maksymalny: 17,4 A
- Uruchomianie: ręczne/elektryczne
- Pojemność zbiornika paliwa: 12 l
- Czas pracy przy obciążeniu 50/100 %: 5/10 godz
- Poziom ciśnienia akustycznego Lp: 71 dB(A)
- Gniazdko 230 V: 2 × 16 A
- Wyjście 12 V / 8,3 A
- USB-gniazdo: 5V/1A, 5V/2,1A
- Wymiary (DxSxW): 595x440x515 mm
- Akumulator li-ion: 1,6 Ah
- Stopień ochrony: IP23M
- Waga: 38,5 kg

---

**Wyposażenie:**

Akumulator

Narzędzia do obsługi