

Link do produktu: <https://alnar.pl/unicraft-pg-i-55-se-s-hc-inwertorowy-agregat-pradotworczy-5-5-kw-230v-p-32832.html>



UNICRAFT PG-I 55 SE-S HC INWERTOROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 5,5 kW 230V

Cena brutto	3 999,00 zł
Cena netto	3 251,22 zł
Cena poprzednia	4 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	6707155
Producent	Stuermer Maszyny

Opis produktu

UNICRAFT PG-I 55 SE-S HC AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTOROWY

- Inwertorowy, wyciszony agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 5,5 kW i napięciu wyjściowym 230V.
- Wbudowany moduł elektroniczny steruje pracą generatora i zapewnia stałą częstotliwość 50 Hz i napięcie 230 V.
- Zastosowana technologia prądnicy zapewnia czystą falę sinusoidalną, co umożliwia wykorzystanie agregatu do niezawodnego zasilania elektroniki, komputerów, elektronicznych urządzeń pomiarowych, sprzętu medycznego, kotłów itp.
- Niezawodny silnik spełnia wszystkie europejskie standardy jakości.
- Agregat posiada możliwość podłączenia modułu pracy równoległej - opcja umożliwiająca połączenie dwóch agregatów PG-I 55 SE-S HC, dzięki czemu można dysponować mocą max 11,0 kW.
- Agregat posiada funkcję pracy ekonomicznej - tryb ten pozwala wykorzystywać urządzenie na małych obrotach i obniżyć zużycie paliwa nawet o 50%.
- Bardzo łatwy system uruchamiania silnika "3w1" - uniwersalny włącznik silnika 3 w 1 pozwala łatwo i wygodnie uruchomić generator, łączy funkcje kranu paliwa, przepustnicy powietrza i elektrycznego rozruchu silnika.
- Wygodne zlokalizowanie wszystkich funkcji: wskaźniki monitorowania stanu agregatu prądotwórczego pokazują aktualny stan pracy, automatyczne wyłączenie bezpiecznika w przypadku przeciążenia lub zwarcia, niski poziom oleju, przycisk Reset do ponownego uruchomienia systemu kontroli i wznowienia zasilania, złącze do równoległego podłączenia generatorów, dwa wyjścia USB (5V/1A, 5V/2.1 A), gniazdo 12V pozwala na ładowanie akumulatora, gniazda 230V oraz zacisk uziemienia.

Dane techniczne:

- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Moc maksymalna: 5,5 kW
- Moc nominalna: 5 kW
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd maksymalny: 23,9 A
- Uruchomianie: ręczne/elektryczne
- Pojemność zbiornika paliwa: 11 l
- Czas pracy przy obciążeniu 50/100 %: 4/8 godz*
- Poziom ciśnienia akustycznego: 73 dB(A)
- Gniazodka 230 V: 1 x 16A, 1 x 32A
- Wyjście 12 V / 8,3 A
- Wymiary (DxSxW): 590x390x547 mm
- Stopień ochrony: IP23
- Waga: 39 kg

Wyposażenie:

Akumulator



- 1) 230V 32A CEE
- 2) 230V 16A Schuko
- 3) Przełącznik przerwania obwodu
- 4) Interfejs dla automatycznego wyłącznika
- 5) DC 12V 8,3A
- 6) Wyłącznik przeciążeniowy AC/DC
- 7) Wskaźniki poziomu oleju, awarii i normalnej pracy
- 8) Włączanie/wyłączanie trybu ECO
- 9) Cyfrowy wyświetlacz napięcia wyjściowego, częstotliwości i czas pracy
- 10) Złącze do podłączenia modułu równoległego