

Link do produktu: <https://alnar.pl/virutex-peg250-okleiniarka-do-obrzezy-meblowych-p-15938.html>



## VIRUTEX PEB250+ OKLEINIARKA DO OBRZEŻY MEBLOWYCH

Cena brutto	<b>10 299,00 zł</b>
Cena netto	<b>8 373,17 zł</b>
Dostępność	<b>1 - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>PEB250+</b>
Producent	<b>VIRUTEX</b>

### Opis produktu

#### VIRUTEX PEB250+ OKLEINIARKA DO OBRZEŻY MEBLOWYCH

- Przenośna oklejarka do obrzeży meblowych z topielnikiem kleju, zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują precyzyjnego i efektywnego narzędzia do oklejania krawędzi płyt z PCV, ABS, melaminy, laminatu lub drewna.
- Urządzenie jest idealne do pracy z panelami o różnych kształtach – zarówno prostych, okrągłych, jak i kształtowych. Dzięki swojej kompaktowej budowie i łatwości obsługi, PEB250+ doskonale sprawdza się przy realizacji małych i średnich serii produkcyjnych. Regulacja grubości obrzeża (0,4–3 mm) oraz wysokości panelu (10–62 mm) jest prosta i intuicyjna. Elektroniczna kontrola prędkości podawania obrzeża (2, 4, 5, 6 m/min) pozwala na dostosowanie pracy do potrzeb danego projektu. Urządzenie posiada elektroniczną regulację temperatury w zakresie od 120°C do 200°C oraz system precyzyjnej kontroli ilości dozowanego kleju. Dzięki temu uzyskujemy idealne przyklejenie obrzeża bez nadmiaru kleju, co wpływa na estetykę i jakość wykończenia. Zbiornik na klej oraz podstawa, po której przesuwają się obrzeża, są pokryte powłoką teflonową®. Ułatwia to czyszczenie i konserwację urządzenia, zapobiegając przywieraniu kleju i zapewniając dłuższą żywotność sprzętu. PEB250+ obsługuje zarówno kleje EVA, jak i PUR, co zapewnia większą elastyczność w doborze materiałów klejących w zależności od projektu i wymagań technologicznych. Oklejarka jest wyposażona w rolkę pomocniczą, która ułatwia pracę na narożnikach okleinowanych powierzchni oraz wklęsłych łukach o wyraźnym promieniu, co zwiększa wszechstronność urządzenia.
- Okleiniarka dostarczana w drewnianej skrzyni ochronno/transportowej.

#### Dane techniczne:

- Moc znamionowa: 830 W
- Temperatura pracy: 120 - 200 °C
- Prędkość pracy: 2 / 4 / 5 / 6 m/min
- Grubość płyty: 10 - 62 mm
- Grubość obrzeża: 0,4 - 3 mm
- Pojemność zbiornika na klej: 230 cm<sup>3</sup>
- Waga: 9 kg

#### W wyposażeniu standardowym:

- Klej termotopliwy 250 gr.