

Link do produktu: <https://alnar.pl/virutex-tm33w-ukosnica-ze-stolikiem-gornym-300mm-1500w-p-15964.html>

VIRUTEX TM33W UKOŚNICA ZE STOLIKIEM GÓRNYM Ø300mm 1500W

Cena brutto	4 762,00 zł
Cena netto	3 871,54 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	TM33W
Producent	VIRUTEX

Opis produktu

VIRUTEX TM33W UKOŚNICA

Opis:

- Wyjątkowo precyzyjna ukośnica przenośna.
- Duży zasięg cięcia, do 160 x 95 mm lub 200 x 45 mm gdy tarcza jest ustawiona pionowo na 0°.
- **Łatwość obsługi:** Tłok gazowy, system powolnego rozruchu i podwójne przełożenie za pomocą pasków napędowych, bez hałasu z przekładni, gwarantują wysoki komfort i wpływają na zwiększoną precyzję cięcia oraz jakość pracy.
- **System bezpieczeństwa:** Ukośnica TM33W jest wyposażona w opatentowany hamulec tarczy, zatrzymujący ją w kilka sekund po wyłączeniu urządzenia, system bezpieczeństwa zapobiegający niepożądanemu uruchomieniu, całkowita osłona ostrza tarczy i dysze do podłączenia odciągu.- nowy stolik górny, większa powierzchnia do cięcia równoległego,
- Zasięg cięcia ustawiany w zakresie od 0 do 55 mm,
- Frontowa miarka ułatwiająca pracę,
- Możliwość domontowania prowadnicy (w opcji) do cięcia pod kątem,
- Wyposażona w precyzyjny laser wskazujący linię cięcia, uruchamia się automatycznie gdy włączamy ukośnicę, posiada wyłącznik na wypadek pracy na stoliku górnym. Laser jest przymocowany bezpośrednio do tarczy tnącej, przez co wyświetlana linia precyzyjnie pokazuje miejsce cięcia w każdej pozycji,
- Płynne opuszczanie dzięki nowemu, mocnemu tłokowi gazowemu,
- Obwód elektroniczny chroni urządzenie przed niepożądanym uruchomieniem na wypadek skoków napięcia, jest on również odpowiedzialny za funkcję powolnego rozruchu, bez gwałtownych zrywów, co zapobiega awariom pasków napędowych oraz silnika.
- Ergonomiczny uchwyt z regulacją wysokości, aby zapewnić bardziej komfortową pozycję do pracy, specjalna ochrona włącznika przeciw pyłom.



Dane techniczne:

- Moc znamionowa: 1.500 W
- Prędkość bez obciążenia: 3.700 obr/min
- Średnica tarczy tnącej: 300 mm
- Zakres cięcia ukośnicy przy 0° - 0°: 160 x 95 mm

-
- Zakres cięcia ukośnicy przy 0° - 45°: 110 x 95 mm
 - Zakres cięcia ukośnicy przy 45° - 0°: 160 x 64 mm
 - Zakres cięcia ukośnicy przy 45° - 45°: 75 x 64 mm
 - Wysokość cięcia na stoliku górnym: 55 mm
 - Waga: 20 kg

Wyposażenie:

- Profesjonalna, węglkowa tarcza tnąca \varnothing 300 mm 48 Z,
- Prowadnica do cięcia na długość
- Klucze serwisowe