

Link do produktu: <https://alnar.pl/zircon-l550c-multiscanner-wykrywacz-metalu-drewna-miedzi-przewodow-p-30447.html>



ZIRCON L550C MultiScanner WYKRYWACZ METALU, DREWNA. MIEDZI, PRZEWODÓW

Cena brutto	419,00 zł
Cena netto	340,65 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	L550C
Producent	ZIRCON

Opis produktu

ZIRCON L550C MultiScanner

Opis:

- MultiScanner L550C lokalizuje elementy drewniane, obiekty metalowe i przewody prądu zmiennego w ścianach, podłogach i sufitach.
- Zaawansowany wyświetlacz ColorTrip świeci na zielono podczas wyszukiwania drewna, na niebiesko gdy wyszukujesz metal oraz na czerwono podczas wyszukiwania przewodów prądu zmiennego.
- Jeśli urządzenie wykryje przewody pod napięciem w dowolnym trybie, wyświetlacz świeci na czerwono.
- Czterostopniowy przełącznik ułatwia zmianę funkcji.
- Opatentowany wskaźnik świetlny SpotLite, rzuca światło w kształcie strzałki na ścianę w celu dokładnego ustalenia środka elementu drewnianego.

Funkcje:

- Tryb StudScan lokalizuje środek, krawędzie i kierunek elementów drewnianych i metalowych do głębokości 19 mm
- Tryb DeepScan zwiększa dwukrotnie głębokość skanowania do 38 mm
- Ostrzeżenie WireWarning wskazuje występowanie przewodów prądu zmiennego do głębokości 51 mm
- Tryb MetalScan lokalizuje metale niemagnetyczne (takie jak rury miedziane) do głębokości 38 mm oraz metale żelazne (takie jak pręty zbrojeniowe) do głębokości 76 mm
- Tryb AC lokalizuje nieekranowane przewody prądu zmiennego do głębokości 51 mm
- Technologia Auto Korekcji ACT automatycznie koryguje zwykłe błędy, takie jak np. rozpoczęcie skanowania nad szukanym obiektem
- Wyświetlacz ColorTrip ze wskaźnikiem Spotlight pokazuje kierunek i krawędź elementu drewnianego i świeci się po wykryciu środka obiektu
- Wskaźnik LowBattery wskazuje niski stan naładowania baterii oraz o konieczności wymiany baterii w celu zachowania optymalnego działania
- Wskaźnik mocy sygnału pomaga rozróżnić płytko i głęboko zlokalizowane obiekty
- Znacznik SpotLight rzuca światło w kształcie strzałki na ścianę w celu dokładnego ustalenia środka elementu drewnianego
- Rowek w kształcie litery V przeznaczony do dokładniejszego zaznaczania lokalizacji obiektu na ścianie
- Gumowe boki urządzenia przekładają się na wygodną i ergonomiczną pracę z urządzeniem

Dane techniczne:

- Zasilanie: bateria alkaliczna 9V

DOKŁADNOŚĆ POZYCJI:

- Do głębokości 16 mm : Dokładność wskazania +/- 3 mm
- Do głębokości 38 mm: Dokładność wskazania +/- 5 mm
- W trybie skanowania metalu: Dokładność wskazania +/- 13 mm z użyciem procedury podwójnego skanowania i zaznaczania

GŁĘBOKOŚĆ:

- Tryb StudScan: Do 19 mm
- Tryb DeepScan: Do 38 mm
- Tryb skanowania metalu: Do 38 mm dla miedzi, do 76 mm dla prętów zbrojeniowych
- Dokładność pozycji WireWarning: Typowo 90 - 250V przy 50 - 60 Hz do 152 mm (6") nieekranowego przewodu pod napięciem w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej
- Głębokość WireWarning: W typowej ścianie z przewodami Romex, przewód może być wykryty do głębokości 51 mm

-
- Temperatura pracy: -7 do 41 stopni C
 - Temperatura przechowywania: -29 do 66 stopni C
 - Wilgotność: 5-90% RH (bez skraplania)
 - Wodoodporność: Odporne na zachlapanie i na wodę, nie wodoszczelne
 - Wymiary: 196 x 84 x 43 mm
 - Waga: 218 g bez baterii

Wyposażenie:

- Bateria 9V